



ESE 604 DBG ES DIN

Artikel-Nr.: 151012

Verfügbarkeit: aktuelles Produkt

Verkaufspreis zzgl. ges. MWSt. in Euro: 4.980,00

Ausstattung:

Briggs&Stratton Motor, Schutzleiterprüfeinrichtung, Multifunktions-Control-System E-MCS 4.0, Ölmangel-Abschaltautomatik, Generator-Überlastschutz, Tragegriffe klappbar, Bordwerkzeug, Starterbatterie 12V, 3-Wege-Kraftstoffhahn für externe Betankung, Isolationsüberwachung - nicht abschaltend nach DIN

Technische Daten

Frequenz	50 Hz
Leistungsfaktor cos (phi)	0,8 / 0,9
Nennstrom 1~	17,4 A 1~
Nennspannung 1~	230 V 1~
Nennstrom 3~	8,7 A 3~
Nennspannung 3~	400 V 3~
Dauerleist. [PRP] kVA/kW 1~	5,0 / 4,0
Generator-Typ	Duplex
Dauerleist. [PRP] kVA/kW 3~	6,5 / 5,2
Schutzart Generator	IP54
Spannungsregelung	elektronisch
Motor-Typ	B&S Vanguard 16 HP
Anzahl Zylinder Motor	2
Hubraum	480 ccm
Leistung bei 3000 U/min	9,5 kW
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt (l)	8,5
Verbrauch l/h bei 75% Last	2,4
Laufzeit (h) bei 75% Last	3,5
Startsystem	Elektrostart
Schall-Leistungspegel LWA db(A)	97
Schall-Druckpegel LPA (7 m) db(A)	72
Schall-Druckpegel (7m) mit ECOtronic	63
Gewicht ca. (kg)	117
Maße L x B x H (mm)	700 x 440 x 580
Steckdosen	3 x 230V 16A, 1 x 400V CEE 16A

Stand: 2014-11-14

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.