



Scheiben-Transportwagen

Empfindliche Plattenwerkstoffe schonend transportieren

Aufstell- und Anlehflächen mit Gummiprofilen abgedeckt. Für Glas, Polyester, NE-Metalle, Edelhölzer und Furniere. Stützbügel steckbar.

Pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012.

Radausstattung

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummireifen und Rollenlager, Ø 200 mm.

Serienmäßig mit Doppelstopp.

Anlieferung zerlegt – leichte Montage.

1 Mit 1 Ladefläche

Innenneigung 10° zum Stützbügel.

2 Mit 2 Ladeflächen

Innenneigung je 7° zum Stützbügel.

Platten-Transportwagen

- ▶ Sicherer Stand der Platten durch geneigten Aufbau
- ▶ Auflageflächen mit Holzstreifen abgedeckt
- ▶ 750-kg-Ausführung mit extra großem Raddurchmesser

Stahlrohrkonstruktion pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Radausstattung

2 Lenk- und 2 Bockrollen. Vollgummireifen, Rollenlager.

Lenkrollen serienmäßig mit Doppelstopp.

3 Kurze Bauart

4 Lange Bauart

Abb. 500-kg-Ausführung

Artikel		1	2	3	4	
Tragfähigkeit	kg	500	500	500	500	750
Ladeflächen	Länge x Breite mm	1500 x 430	2 x 1550 x 195	1100 x 330	2250 x 330	2250 x 330
Bügelhöhe	mm	1420	1420	–	–	–
Außenmaße	Länge mm	1550	1550	–	–	–
	Breite x Höhe mm	800 x 1750	800 x 1750	700 x 1470	700 x 1470	700 x 1530
Rad-Ø	mm	200	200	200	200	250
Nr.		200 360 01	200 270 01	200 387 01	200 013 01	200 014 01

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %



Jahre Garantie



Nur 4