



Maximaler Bodenschutz:  
Rollen mit spurloser Bereifung



1 + 2

## Materialständer

Ergonomie am Arbeitsplatz –  
wahlweise für sitzende oder  
stehende Tätigkeit

Plattform mit Abrutschsicherung, dreh-  
und arretierbar. Stellfläche in 4 Stufen  
neigbar (je Stufe um 10°). Geeignet für  
Behälter bis ca. 700 x 500 mm.

### Radausstattung

4 Lenkrollen, Ø 75 mm, mit Feststellern,  
Vollgummireifen, spurlos. Serienmäßig  
pulverbeschichtet lichtblau RAL 5012.

### 1 Höhenverstellung alle 30 mm

Arretierung durch Federriegel.

### 2 Höhenverstellung stufenlos ohne Last

Pneumatische Fallbremse.  
Auch in anderen Höhenstellbereichen  
lieferbar.

## 3 Materialständer

### Mit Fußhydraulik

- ▶ Neigbar und fahrbar
- ▶ Mit Last stufenlos höhenverstellbar

Serienmäßig pulverbeschichtet  
lichtblau RAL 5012.  
Plattform mit Abrutschsicherung.  
In 4 Stufen um je 10° neigbar.

### Radausstattung

4 Lenkrollen, Ø 75 mm, mit Radfest-  
stellern, Vollgummireifen, spurlos.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**5**

Jahre Garantie

Artikel		1	2	3
<b>Tragfähigkeit</b>	<b>kg</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Höhenverstellung	mm	720 – 1050	510 – 700	720 – 1070
Plattform	Länge x Breite mm	510 x 410	510 x 410	510 x 410
Neigungswinkel	°	0 – 40	0 – 40	0 – 40
	<b>Nr.</b>	<b>200 342 01</b>	<b>200 296 01</b>	<b>200 144 01</b>
				<b>200 338 01</b>