

1 Servicewagen

Tragfähigkeit 150 kg

Pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
in Weißaluminium RAL 9006.

Buche-Dekor Ladefläche aus MDF-Platte.

Graue Ladeflächen aus melaminharz-
beschichteter Spanplatte.

Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp,
Rad-Ø 125 mm.
Spurlose Vollgummibandage.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.



neu

2 – 4 Tischwagen

Tragfähigkeit 150 kg

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, tauben-
blau RAL 5014. Graue, melaminharzbeschichtete
Spanplatten.

Radausstattung

4 Lenkrollen, Rad-Ø 125 mm.
Spurlose Vollgummireifen.

2 + 3 Mit 2 Schiebegriffen

4 Ohne Schiebegriff

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.



2

Abb. in Standardfarbe
Taubenblau

3 + 4

Abb. in
Sonderfarben



4

3

6 + 7 Beistellwagen

Tragfähigkeit 150 kg

Pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell, weißaluminium
RAL 9006. Etagen aus Spanplatte, grau
melaminharzbeschichtet.

Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp,
Rad-Ø 125 mm.
Spurlose Vollgummireifung.

5 Mit zwei Schiebegriffen

6 Ohne Schiebegriff

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.



5



6

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig.
Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der
aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE
IN
GERMANY**

5
Jahre Garantie

Artikel		1
Länge x Breite x Höhe	mm	1210 x 545 x 960
Buche	Nr.	€ € € € €
€ € €	Nr.	002 844 05

Artikel		2	3	4	5	6
Ausführung		Mit 2 Schiebegriffen		Ohne Schiebegriff	Mit 2 Schiebegriffen	Ohne Schiebegriff
Etagen	Anzahl	2	3	2	3	2
Ladefläche	Länge x Breite mm	745 x 390	745 x 390	745 x 390	745 x 390	745 x 390
Etagenhöhen	mm	230 / 800	230 / 510 / 800	230 / 800	230 / 510 / 800	230 / 530
	Nr.	200 178 05	200 180 05	–	–	–
2 Lenkrollen mit Doppelstopp	Nr.	200 179 05	200 181 05	200 182 05	200 177 05	200 176 05