



1 Zusätzliche Rechen (Zubehör)



1

## Gesamt-Tragfähigkeit

Mit 3 Rechen 450 kg,  
mit 4 Rechen 600 kg.



2

Abb. mit Zubehör B



4

## 1 Hordenwagen

### Tragfähigkeit 300 kg

- ▶ Werkstückschonendes Ablegen
- ▶ Transport und Trocknen von Platten

Stabile Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012.

### Grundauführung

Zwei Rechen mit je 12 Auflagestäben, Länge je 735 mm, Abstände 130 mm. Tragfähigkeit je Stab 12,5 kg.

**Länge x Breite x Höhe 1380 x 800 x 1770 mm.**

4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø 150 mm, Polyamid, Rollenlager.

**Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.**

## 1 Rechen zusätzlich

Einfach zu montieren, seitlich verschiebbar.

## 2 Tragarm-Regalwagen

**Zum Lagern, Bereitstellen, Lüften und Trocknen von Werkstücken und Bauteilen**

- ▶ Durch die verstellbaren Tragarme auch für sperrige Teile geeignet
- ▶ Ideal als Lacktrockenwagen

An den Säulen, je 1540 mm hoch, können die Tragreihen im 50-mm-Rastern in 13 Positionen eingehängt werden.

Pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 200 mm, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

## 2 Zur einseitigen Bestückung

Mit Vollgummireifen.

## 3 Zur beidseitigen Bestückung

Mit Vollgummi-Vollelastikreifen.

**Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.**

## 4 Tragarmwagen

### Tragfähigkeit 700 kg

Stabile Schweißkonstruktion. Pulverbeschichtet, serienmäßig in Lichtblau RAL 5012.

Lagerebenen 295 / 705 / 1115 / 1525 mm. Auflagentiefe je Seite 350 mm.

**Länge x Breite x Höhe 1750 x 890 x 1550 mm.**

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 200 mm, Rollenlager, Voll-Elastikreifen. Lenkrollen mit Doppelstopp.

### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

Artikel		1	2	3 o. Abb.	4
Ausführung		–	einseitig	beidseitig	–
Tragfähigkeit	kg	300	350	500	700
Bereifung		Polyamid	Vollgummi	Vollelastik	Voll-Elastikreifen
Länge x Breite	mm	1380 x 800	1550 x 800	1750 x 850	1750 x 890
Höhe	mm	1770	1830	1835	1550
Grundauführung	Nr.	200 834 05	200 540 05	200 385 05	200 840 05
<b>Zubehör</b>					
Rechen zusätzlich	Nr.	200 835 05	–	–	–
A Tragarme ohne Gummiauflage	Nr.	–	200 314 05	–	–
B Tragarme mit Gummiauflage	Nr.	–	200 315 05	–	–
C Stahlrohr-Tragreihen VE 4 Stück	Nr.	–	–	200 386 05	–

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie