



Verstellbarer Fassgreifer



1 + 2 Fasskarren

- ▶ Mit verstellbarem Fassgreifer
- ▶ Fassauflage mit Klauen

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012. Radnaben mit Rollenlager. Anlieferung mit lose beigelegtem Griff. Einfache Montage.

Nur für handelsübliche Sicken- und Rollreifen-Stahlfässer.

2 mit Stützrad für besonders einfache Handhabung. Lenkrolle, Rad-Ø 200 mm, mit Vollgummireifen.

3 Fasskarren

Für Kunststofffässer

Für Fässer mit Ø 500 – 590 mm und Inhalt 120, 150 oder 220 Liter.

Sehr niedriger Schwerpunkt für einfache Handhabung. Vollgummibereifung.

4 – 8 Fassroller

Für Metall- und Kunststofffässer

Bis 200 l Inhalt und max. 630 mm Boden-Ø

Modell 4

Fahrgestell verzinkt. 4 Lenkrollen aus Polyamid mit Rollenlager. Bauhöhe 140 mm. Ladehöhe 110 mm.

Modell 5

3 Lenkrollen, aus Polyamid mit Rollenlager.

Modell 6

6 Lenkrollen aus Polyamid mit Gleitlager, Ladehöhe 175 mm, pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.

Modell 7

Verzinkte Blechwanne. Öldicht geschweißt, für 200-l-Fässer, Ø 610 mm. Ladehöhe 110 mm, Randhöhe 80 mm. 4 Lenkrollen (Ø 80 mm) aus Polyamid mit Rollenlager.

Modell 8

Wie 7, zusätzlich mit anschraubbarem Schiebebügel und Haltegurt, pulverbeschichtet lichtblau RAL 5012.

Artikel		1	2	3
Tragfähigkeit	kg	400	400	250
Höhe x Breite	mm	1570 x 740	830 x 740	1320 x 695
Vollgummireifen, Rad-Ø 250 mm	Nr.	200 029 05	200 019 05	200 367 05
Luftreifen, Rad-Ø 260 mm	Nr.	–	200 170 05	–

Artikel		4	5	6	7	8
Tragfähigkeit	kg	250	270	450	250	250
Rahmen Innen-Ø	mm	610	630	610	610	610
Lenkrollen Stück / Ø	mm	4 / 80	3 / 80	6 / 100	4 / 80	4 / 80
Nr.		200 032 05	200 373 05	200 073 05	200 317 05	200 340 05
Zubehör						
Einhängedeichsel	Nr.	–	–	200 074 05	–	–

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE
IN
GERMANY**

5
Jahre Garantie