

## XPLORE S<sub>3</sub>

Produktreferenz Xplore  
EN ISO20345:2011 S<sub>3</sub> SRC HRO  
Größen 38-47  
Gewicht (Gr. 41) 680 gr.

**Beschreibung:** Lederschuhe, wasserabweisend, khaki, Nylon Mesh- Futter, antistatisch, Anti-Perforations Sohle SJ FLEX, Anti-Schock, Anti-Rutsch, S<sub>3</sub>, Komposit Kappe, PU/Gummi-Sohle, HRO.

**Einsatzbereiche:** Industrie, Handwerk

**Vorsorge und Wartung des Schuhs:** Um das Leben Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir die Schuhe regelmässig zu reinigen und mit entsprechenden Pflegeartikeln zu schützen. Bitte trocknen Sie Ihre Schuhe nicht auf der Heizung oder in der Nähe einer Wärmequelle.



		Beschreibung	Meßeinheit	Ergebnis	EN345 Norm
Gesamter Schuh	Zehenschutz: Kunststoffkappe beständig gegen: einer 200 J Schock 1500 kg Druck Sohle: SJ FLEX beständig gegen 1100 N	Schlagfestigkeit (Freiraum nach Einschlag) Beständigkeit gegen Druck (vertikales Spiel nach der Kompression)	Mm	17,5	>14
			Mm	17	14
	Anti-shock System: Polyurethan niedriger Dichte Profil an der Ferse	Schockabsorbtion im Fersenbereich	J	>34	>20
Oberteil	Nubuck Leder, wasserabweisend, khaki	Atmungsaktivität	Mg/m <sup>2</sup> hour	>2,7	>0,8
	Dicke 1,6mm	Durchlässigkeitskoeffizient	Mg/cm <sup>2</sup>	>25	>20
		Wasserabweisend	Minute	>90	<60
Vorderseite	Dicke 1,6mm	Durchlässigkeitskoeffizient	Mg/cm <sup>2</sup>	>35	>30
Futter	Nylon mesh schwarz	Atmungsaktivität	Mg/cm <sup>2</sup> hour	>5	>2
Hinterseite	Dicke 1,6mm	Durchlässigkeitskoeffizient	Mg/cm <sup>2</sup>	>45	>30
Einlegesohle	Antistatisch, saugfähig, abriebfest und beständig gegen exofliation	Abriebwiderstand	Cycles	>400	>400
Laufsohle	Antistatisch, doppelte Dichte Polyurethan eingespritzt direkt auf der Gummisohle	Abriebwiderstand (Volumensverlust)	Mm <sup>3</sup>	110	<150
	Schockabsorbtion Gummi, abriebfest, beständig gegen Mineralöle und schwache Säuren	Ölbeständigkeit (Volumenänderung AV)	%	+1,0	<+12
		Kraftkoeffizient der Laufsohle	-	0,18	>0,15

Unsere Schuhe entwickeln sich ständig, die technischen Daten können sich daher immer ändern.

Alle Produktnamen und auch die Marke Safety Jogger sind registriert und dürfen in keinen Format unter keine Bedingung ohne schriftliche Zustimmung von uns reproduziert werden.