

**KOMO FIT a (#M400) KOMO FIT A (#M404) KOMO FIT AF (#M406)**

**Für Steh-, Geh- und Dreharbeitsplätze  
(mit vielen Drehbewegungen)**

**Trocken- und Nassbereiche**

- Leicht befahrbar
- Durch welliges Rillenprofil mehr Stehkomfort und kein Aufschwimmen bei Nässe
- Einfache Reinigung
- Mit **dicker**, hochverdichteter Außenhaut für lange Lebensdauer und die Anwendung in Feuchträumen.

Die FIT ist für robuste Beanspruchung entwickelt, auch für Mehrschicht-Arbeitsplätze.

**Einsatzbereiche:**

Montagestraßen, Werkbänke, Maschinen, Kommissionieranlagen, Verkaufstheken (Ämter, Banken, Tresen), etc.

**For workers standing, walking and turning**

**For dry and wet areas**

- Easy to drive on
- More standing comfort and no hydroplaning when getting wet due to wavy rills profile
- Simple to clean
- **Thick**, high-density outer skin to guarantee longer durability and for use in wet rooms

KOMO FIT workplace mats are developed for heavy duty, also used for multi-shift workstations.

**Application**

Assembly lines, workbenches, machines, sorting plants, sales counters, etc.



**Technische Daten:**

Material	Polyurethan, hochelastisch, mit dicker hochverdichteter Außenhaut
Oberfläche	Riffelstruktur
Unterseite	Rillenprofil, rutschhemmend
Eigenschaften	trittsicher, hydrolysebeständig, rutschhemmend R10, FCKW und H-FCKW-frei, Fuß-massierend, kälteisolierend, verschleißarm, durchblutungsanregend, größtenteils chemikalien-, basen und laugenbeständig, bedingt säure- und ölbeständig
Farbe	anthrazit
Maße	ca. 90 x 60 cm, zzgl. je 2 cm Anlaufschräge, Sondermaße lieferbar
Höhe	ca. 12 mm
Gewicht	ca. 2,6 kg
Garantie	5 Jahre auf Material und Verarbeitung bei sachgemäßem Gebrauch, Verschleiß ausgenommen
Ausführungen (DIN siehe Seite 7)	<b>Fit a</b> 10 <sup>9</sup> Ω Standardausrüstung antistatisch/low charge <b>Fit A</b> 10 <sup>7</sup> Ω ESD elektrisch ableitend <b>Fit AF</b> 10 <sup>7</sup> Ω ESD elektrisch ableitend, feuerhemmend B1

**Technical specification**

Material	Polyurethane, highly flexible with thick high-density outer skin
Surface	ripple structure
Bottom	groove profile, slip-proof
Features	slip-proof, skid resistant R10, hydrolysis resistant, CFC and H-CFC free, foot massaging, insulating against coldness, supporting blood circulation, mostly chemical-, base- and leach resistant
Colour	anthracite
Dimensions	ca. 60 x 90 cm plus 2 cm of bevelled edge each, other dimensions available
Thickness	ca. 12 mm
Weight	ca. 2.6 kg
Warranty	5 years on material and workmanship when used correctly; fair wear and tear excluded.
Models	<b>Fit a</b> 10 <sup>9</sup> Ω Standard antistatic/low charge <b>Fit A</b> 10 <sup>7</sup> Ω ESD conductive <b>Fit AF</b> 10 <sup>7</sup> Ω ESD conductive, fire resistant B1