



Zähleranschlussssäule

Dreikundenanlage mit APZ Serie 2100 / HZAS3SGF-UVA

Gehäuse:

Außenverteilergehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
 Vorder- und Rückwand mit profilierter Oberfläche
 Farbe : RAL 7035
 Schutzart : IP44
 Schutzklasse : II
 Abmessungen : 2100x590x320mm (HxBxT)
 Sockelhöhe: 900mm
 Eingrabetiefe: ca. 650mm

- 1 zusätzliche Schutzbeschichtung mit UV- und Antigriffitlack RAL 7035
- 1 Schwenkebel Doppelschließung
- 1 Profilhalbzylinder (Kundenschloss)
- 1 Baustromdurchführung
- 1 Kabelabfangschiene

Bestückung:

- 1 x Platz für Hausanschlusskasten 1x3NH00
- 3 x Platz für selektiven Hauptsicherungsautomat (HSA) auf Sammelschienensystem 4-pol./12x5 mm Cu
- 3 x Zählerplatz IP54 nach DIN 43 870 mit Klappfenster,
- 1 x APZ IP54 mit 2x11TE und Steuersicherung D01/1p 6A mit Plombierhaube für Spannungsversorgung über Buchsenstecker
- 1 x Datenkabel Verbindung ZP und APZ über CAT.5 auf RJ45-Buchsen
- 1 x Riffelrohrverbindung zwischen APZ und Verteilerfeld
- 1 x RJ45-Buchse für externes Datenkabel
- 3 x Abgang mit Hauptleiterabzweigklemme 1,5-25 mm²; 5-pol.
- 1 x Verteilerfeld 1x12TE mit DIN-Schiene unbestückt
- 1 x Verteilerfeld 2x12TE mit DIN-Schiene unbestückt

Optionen:

- Sockelfüller 100 Liter
- selektive Hauptsicherungsautomaten (HSA)
- Kombialeiter (z.B.) DEHNshield DSH ZP B2 SG TNS 255