



## Zähleranschlussssäule

### Einkundenanlage mit APZ Serie 1850 / HZAS1APZ-UVA

#### Gehäuse:

Außenverteilergehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)  
 Vorder- und Rückwand mit profilierter Oberfläche  
 Farbe : RAL 7035  
 Schutzart : IP44  
 Schutzklasse : II  
 Abmessungen : 1850x590x320mm (HxBxT)  
 Sockelhöhe: 900mm  
 Eingrabetiefe: ca. 650mm

- 1 zusätzliche Schutzbeschichtung mit UV- und Antigraffitiack RAL 7035
- 1 Schwenkebel Doppelschließung
- 1 Profilhalbzylinder (Kundenschloss)
- 1 Kabelabfangschiene

#### Bestückung:

- 1 x Platz für Hausanschlusskasten 1x3NH00
- 1 x Platz für selektiven Hauptsicherungsautomat (HSA) auf Sammelschienensystem 4-pol./12x5 mm Cu
- 1 x Zählerplatz IP54 nach DIN 43 870 mit Klappfenster,
- 1 x APZ IP54 mit 2x11TE und Steuersicherung D01/1p 6A mit Plombierhaube für Spannungsversorgung über Buchsenstecker
- 1 x Datenkabel Verbindung ZP und APZ über CAT.5 auf RJ45-Buchsen
- 1 x Riffelrohrverbindung zwischen APZ und Verteilerfeld
- 1 x RJ45-Buchse für externes Datenkabel
- 1 x Abgang mit Hauptleiterabzweigklemme 1,5-25 mm<sup>2</sup>; 5-pol.
- 1 x Verteilerfeld 1x12TE mit DIN-Schiene unbestückt

#### Optionen:

- Sockelfüller 50 Liter
- selektiver Hauptsicherungsautomat (HSA)
- Kombialeiter (z.B.) DEHNshield DSH ZP B2 SG TNS 255