

# Service Info

## Außenfilter 2071-2178

### Anleitung zum Austausch des defekten Adapters:

1. Netzstecker entfernen
2. Schlauchinstallation vom Pumpenkopf entfernen
3. Pumpenkopf abnehmen und umdrehen
4. An der Unterseite des Pumpenkopfes befinden sich 4 Torxschrauben (Gr.10) die Sie entfernen müssen
5. Dann die Haube mit dem Adapter entfernen
6. Den Adapter bekommen Sie heraus, indem Sie den roten Entrieglungshebel mit einem Seitenschneider durchtrennen
7. Die kleine Feder in den roten neuen Adapterriegel einsetzen und dann in das Filterunterteil einsetzen
8. Haube ohne den neuen Adapter aufsetzen
9. Die 4 Torxschrauben wieder einsetzen und festziehen
10. Fertig!

<p>Um die Haube abzunehmen müssen die 4 rot markierten Schrauben gelöst werden.</p>	
<p>Adapterriegel zusammen mit der Feder wieder einsetzen.</p> <p>Der Adapterriegel muss so montiert werden das er von der Feder gegen die Stege gedrückt wird.</p> <p>Haube montieren und mit 4 Schrauben festschrauben.</p>	

Um einem erneuten Bruch des Adapterhebels vorzubeugen, empfiehlt es sich die Kugelgelenke entweder mit handelsüblicher Vaseline oder unserem Pflegespray - Artikelnummer 4001000 - zu pflegen.