

Data-Sheet USB Relais



- Einfache Anbindung digitaler Ausgänge ohne Zusatzhardware
- Einfacher Anschluss der Peripherie lötl- und schraubfrei ohne Öffnen des Gerätes über sichere Klemmkontakte
- bis zu 4 potentialfreie Relais Wechsler Ausgänge
- Hochwertige Finder Relais® schalten Strom von 2,0A und Spannung bis 30V
- Die Maße des Gehäuses betragen: 90mm x 40mm x 28mm
- Schutzklasse IP30
- Mehrere Geräte an einem PC anschließbar und über die eindeutige Seriennummer steuerbar
- Programmschnittstelle zur einfachen Integration in eigene Applikationen
- Die Steuersoftware [ClewareControl](#) zum zeitgesteuerten Schalten, [USBswitch](#) mit einer graphischen Oberfläche und [USBswitchCMD](#) zum Schalten per Kommandoaufruf liegt zum [download](#) bereit.
- Netzwerkfähige Software [ClewareControl](#)- Schalten und Anzeige über das Netzwerk möglich
- funktioniert ohne spezielle Treiber unter Windows® x86/x64 - Betriebssystemen. (® Microsoft Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation.)
- Auch unter verschiedenen Versionen von [Ubuntu](#) verwendbar.
- Steuerung aus LabView® möglich
- RoHS, CE & EN60950 konform/ IP30
- Betrieb nur in Innenräumen
- **4 Jahre Garantie**
- Hergestellt in Deutschland

Zolltarifnummer: 85423190

Ursprungsland: Deutschland

Artikeldetails:

Version	EAN Nummer	Gewicht	Länge	Höhe	Breite
USB Relais 1	4251566201165	90	88	25	39
USB Relais 1 L	4251566201172	120	„	„	„
USB Relais 4	4251566201226	90	„	„	„
USB Relais 4 L	4251566201233	120	„	„	„