

Data-Sheet USB SignalLicht



- rundum-sichtbare Signalleuchte
- Im schwarzen Kunststoffgehäuse ca. 70 x 70mm, ca. 255 mm hoch
- Befestigungsmöglichkeit im Fuß vorhanden
- Darstellunsoptionen: Dauerlicht, Rundumlicht oder Intervall-Blitzlicht für jede Farbe manuell einstellbar
- Einsatzbereich -0° bis +60° C
- Programmschnittstelle zur einfachen Integration in eigene Applikationen
- Die Steuersoftware [ClewareControl](#) zum zeitgesteuerten Schalten, [USBswitch](#) mit einer graphischen Oberfläche und [USBswitchCMD](#) zum Schalten per Kommandoaufruf liegt zum [download](#) bereit.
- funktioniert ohne spezielle Treiber unter Windows® x86/x64 - Betriebssystemen. (® Microsoft Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation.)
- Auch unter verschiedenen Versionen von **Linux** verwendbar.
- Steuerung aus LabView® möglich
- RoHS, CE & EN60950 konform
- Betrieb nur in Innenräumen
- Mehrere Ampeln an einem PC über die eindeutige Seriennummer steuerbar
- Stromaufnahme max. 170 mA, typisch 70mA
- USB-Anschlußkabel siehe Kabellängenoption
- **4 Jahre Garantie**

Customs Tariff number: 85312020

Country of origin: Germany