

Art. 3970111 rubber

- ▶ Größe 36-47
- ▶ CE, EN ISO 20347:2012, OB, FO,A, SRC
- ▶ Mikrofaser, weiß
- ▶ Deckfleck Mikrofaser
- ▶ Fersenriemen feststehend, verstellbar
- ▶ Ristbereich verstellbar
- ▶ TPU-Zwischensohle
- ▶ Extrem rutschhemmende hexa4GRIP Laufsohle
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340



A[®]micro **KLIMAKLASSE 1**



TECHNIK


LAUFSOHL

- 1_ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2_SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2012
- 3_hexa4Grip-Laufsohle
- 4_Extrem rutschhemmende Gummi-Laufsohle
- 5_Beständigkeit gegen Säure und Laugen
- 6_Kraftstoffbeständigkeit

hexa4[®]
GRIP



FERSENRIEMEN
feststehend



	Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1:
Prüfverfahren	IEC 61340-4-3
Grenzwerte	$R \leq 10^8 \Omega$
Typische Werte	$R = 10^7 \Omega$