

Berufsschuhe Dynamic Clog schwarz/gelb



Art. 37343

DYNAMIC

- ▶ Größe 35-48
- ▶ CE, EN ISO 20347:2012, OB, FO,E,A, SRC
- ▶ Mikrofaser mit atmungsaktiven Textileinsätzen, schwarz/gelb
- ▶ Fersenriemen feststehend, verstellbar
- ▶ Rutschhemmende TPU-Laufsohle
- ▶ Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610)
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340



A^{micro} KLIMAKLASSE 1



TECHNIK

LAUF SOHLE


- 1_ ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2_ SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2012
- 3_ Rutschhemmende Laufsohle
- 4_ Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin
- 5_ Kraftstoffbeständigkeit



352610
Größe 35-48



FERSENRIEMEN
feststehend



	Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1:
Prüfverfahren	IEC 61340-4-3
Grenzwerte	$R \leq 10^8 \Omega$
Typische Werte	$R = 10^7 \Omega$