

ANDY LOW S3



Norm EN ISO 20345 : 2011



LEMAITRE
meisterhafte Sicherheitsschuhe



DAS PRODUKTPLUS

Mehrweitensystem - dieses Modell ist in 2 Weiten erhältlich : L und XXL

L [35-49] - XXL [41-49]

Größe 35 bis 49

Artikelnummer : 0910 (L)
0911 (XXL)

Produktvorteile



- **2,0 mm dickes robustes Büffelleder** : optimale mechanische Beständigkeit gegen Abrieb, Reißen und Perforation



- **Mehrweitensystem** : dieses Modell ist in verschiedenen Weiten erhältlich : in Weite L und Weite XXL wird er jedem Fuß gerecht

- **Geschlossene Staublasche** verhindert das Eindringen von Schmutz und Staub

- **Abgesetzte Ferse und gepolsterter Kragen** : für mehr Stabilität und Komfort



- **Zehenschutzkappe** : Stahl



- **Zwischensohle** : „Fibre-LS“ metallfrei



- **Einlagenversorgung** : Möglichkeit zur Einlagenversorgung nach DGUV Regel 112-191



Sohle GERMAX 2PU antistatisch

- **Vielseitig einsetzbar** : griffige Trittfläche für perfekten Halt auch auf glatten Industrieböden

- **Speziell entwickeltes Dämpfungssystem** für eine bequeme Abfederung des Fußes bei jedem Schritt

- **Abgerundete Ferse** für ein natürliches Abrollen des Fußes

- **Prägnanter 15 mm Absatz** : Standfestigkeit bei Tätigkeiten auf Leitern

ANWENDUNG

- **Anwendungen** : Grünflächen und Straßen
- Handwerk, Maschinenbau
- Langer Einsatz auf harten Laufflächen

lemaitre-deutschland.de

Qualität ist unsere Kultur, Sicherheit unsere höchste Priorität.



ENTWICKELT
UNTER BEACHTUNG DER
ANATOMIE
DES FUBES

ANDY LOW S3



Eigenschaften Schaft

- **Obermaterial** : 2,2 mm Büffelleder
- **Zunge** : Büffelleder
- **Innenfutter** : abriebfestes Textilinnenfutter

Eigenschaften Sohle

- **Name** : GERMAX
- **Material** : Polyurethan / Polyurethan
- **Sohle antistatisch**
- **Reibungskoeffizient SRA** :
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,40 (Norm $\geq 0,32$)
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,40 (Norm $\geq 0,28$)
- **Reibungskoeffizient SRB** :
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,19 (Norm $\geq 0,18$)
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,17 (Norm $\geq 0,13$)

Verpackung

von 35 bis 44		von 45 bis 49	
Box	315 x 220 x 125 mm	Box	355 x 220 x 130 mm
Karton	635 x 445 x 325 mm	Karton	660 x 450 x 360 mm
	10 Boxen pro Karton		10 Boxen pro Karton

VARIANTE



Andy high S3 SRC
ARTIKELNUMMER : L 0920
ARTIKELNUMMER : XXL 0921

Weitere Informationen

Gewicht pro Schuh Größe 42 : 570 g

Barcodes Andy low L

35	3237153781358	43	3237153781433
36	3237153781365	44	3237153781440
37	3237153781372	45	3237153781457
38	3237153781389	46	3237153781464
39	3237153781396	47	3237153781471
40	3237153781402	48	3237153781488
41	3237153781419	49	3237153781495
42	3237153781426		

Barcodes Andy low XXL

41	3237153890418	46	3237153890463
42	3237153890425	47	3237153890470
43	3237153890432	48	3237153890487
44	3237153890449	49	3237153890494
45	3237153890456		

Grundlegende und zusätzliche Anforderungen nach Norm EN ISO 20345: 2011

Sicherheitsschuhe

SBP		
S1		A E Fo
S1P		A E Fo
S2		A E Fo Wru
S3		A E Fo Wru

Zehenkappe 200J: Schutz des Vorfußes vor Stößen und Quetschungen

Durchtrittssicherer Einsatz 1100N: Sohlenschutz gegen Perforation

A	antistatische Schuhe	Ci	Kälteisolierung der Sohlen
E	Energieaufnahme der Ferse	Hi	Hitzeisolierung der Sohlen
Fo	Ölbeständigkeit der Laufsohle	Hro	Hitzebeständigkeit der Laufsohle
Wru	wasserdichtes Obermaterial	Wr	wasserdichte Schuhe
	ESD-Schuh/ Schuh mit ESD-Option	An	Schutz des Knöchels

SRA Rutschfestigkeit auf keramischen Fliesen mit Natriumlaurylsulfat

SRB Rutschfestigkeit auf glatter Stahloberfläche mit Glycerin

SRC = **SRA** + **SRB**

Lemaitre Deutschland GmbH
Verler Straße 477 | 33334 Gütersloh
Tel: 05241 / 70839-0 | Fax: 05241 / 70839-20

lemaitre-deutschland.de



LEMAITRE
meisterhafte Sicherheitsschuhe

Die auf diesem Blatt angegebenen Daten können sich ohne vorherige Ankündigung durch Weiterentwicklung des Produktes und der verwendeten Materialien verändern.

©Lemaitre, 2020-11