

# ANDY HIGH S3



Norm EN ISO 20345 : 2011



**LEMAITRE**  
meisterhafte Sicherheitsschuhe



## DAS PRODUKTPLUS

**Mehrweitensystem - dieses Modell ist in 2 Weiten erhältlich : L und XXL**

**L** [35-49] - **XXL** [41-49]

Größe 35 bis 49

Artikelnummer : 0920 (L)  
0921 (XXL)

## Produktvorteile

-  **2,0 mm dickes robustes Büffelleder** : optimale mechanische Beständigkeit gegen Abrieb, Reißen und Perforation
-  **Mehrweitensystem** : dieses Modell ist in verschiedenen Weiten erhältlich : in Weite L und Weite XXL wird er jedem Fuß gerecht
- Geschlossene Staublasche** verhindert das Eindringen von Schmutz und Staub
- Abgesetzte Ferse und gepolsterter Kragen** : für mehr Stabilität und Komfort
-  **Zehenschutzkappe** : Stahl
-  **Zwischensohle** : „Fibre-LS“ metallfrei
-  **Einlagenversorgung** : Möglichkeit zur Einlagenversorgung nach DGUV Regel 112-191



## Sohle GERMAX 2PU antistatisch

- Vielseitig einsetzbar** : griffige Trittfläche für perfekten Halt auch auf glatten Industrieböden
- Speziell entwickeltes Dämpfungssystem** für eine bequeme Abfederung des Fußes bei jedem Schritt
- Abgerundete Ferse** für ein natürliches Abrollen des Fußes
- Prägnanter 15 mm Absatz** : Standfestigkeit bei Tätigkeiten auf Leitern

## ANWENDUNG

- Anwendungen** : Grünflächen und Straßen
- Handwerk, Maschinenbau
- Langer Einsatz auf harten Laufflächen

[lemaitre-deutschland.de](http://lemaitre-deutschland.de)

Qualität ist unsere Kultur, Sicherheit unsere höchste Priorität.



# ANDY HIGH S3



## Eigenschaften Schaft

- **Obermaterial** : 2,2 mm Büffelleder
- **Zunge** : Büffelleder
- **Innenfutter** : abriebfestes Textilinnenfutter

## Eigenschaften Sohle

- **Name** : GERMAX
- **Material** : Polyurethan / Polyurethan
- **Sohle antistatisch**
- **Reibungskoeffizient SRA** :  
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,40 (Norm  $\geq 0,32$ )  
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,40 (Norm  $\geq 0,28$ )
- **Reibungskoeffizient SRB** :  
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,19 (Norm  $\geq 0,18$ )  
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,17 (Norm  $\geq 0,13$ )

## Verpackung

von 35 bis 44		von 45 bis 49	
<b>Box</b>	315 x 220 x 125 mm	<b>Box</b>	355 x 220 x 130 mm
<b>Karton</b>	635 x 445 x 325 mm	<b>Karton</b>	660 x 450 x 360 mm
	10 Boxen pro Karton		10 Boxen pro Karton

## VARIANTE



**Andy low S3 SRC**  
ARTIKELNUMMER : L 0910  
ARTIKELNUMMER : XXL 0911

## Weitere Informationen

Gewicht pro Schuh Größe 42 : 610 g

## Barcodes Andy high L

<b>35</b>	3237153780351	<b>43</b>	3237153780436
<b>36</b>	3237153780368	<b>44</b>	3237153780443
<b>37</b>	3237153780375	<b>45</b>	3237153780450
<b>38</b>	3237153780382	<b>46</b>	3237153780467
<b>39</b>	3237153780399	<b>47</b>	3237153780474
<b>40</b>	3237153780405	<b>48</b>	3237153780481
<b>41</b>	3237153780412	<b>49</b>	3237153780498
<b>42</b>	3237153780429		

## Barcodes Andy high XXL

<b>41</b>	3237153891415	<b>46</b>	3237153891460
<b>42</b>	3237153891422	<b>47</b>	3237153891477
<b>43</b>	3237153891439	<b>48</b>	3237153891484
<b>44</b>	3237153891446	<b>49</b>	3237153891491
<b>45</b>	3237153891453		

## Grundlegende und zusätzliche Anforderungen nach Norm EN ISO 20345: 2011

### Sicherheitsschuhe

<b>SBP</b>		
<b>S1</b>		<b>A</b> <b>E</b> <b>Fo</b>
<b>S1P</b>		<b>A</b> <b>E</b> <b>Fo</b>
<b>S2</b>		<b>A</b> <b>E</b> <b>Fo</b> <b>Wru</b>
<b>S3</b>		<b>A</b> <b>E</b> <b>Fo</b> <b>Wru</b>

**Zehenkappe 200J:** Schutz des Vorfußes vor Stößen und Quetschungen

**Durchtrittssicherer Einsatz 1100N:** Sohlenschutz gegen Perforation

<b>A</b>	antistatische Schuhe	<b>Ci</b>	Kälteisolierung der Sohlen
<b>E</b>	Energieaufnahme der Ferse	<b>Hi</b>	Hitzeisolierung der Sohlen
<b>Fo</b>	Ölbeständigkeit der Laufsohle	<b>Hro</b>	Hitzebeständigkeit der Laufsohle
<b>Wru</b>	wasserdichtes Obermaterial	<b>Wr</b>	wasserdichte Schuhe
	ESD-Schuh/ Schuh mit ESD-Option	<b>An</b>	Schutz des Knöchels

**SRA** Rutschfestigkeit auf keramischen Fliesen mit Natriumlaurylsulfat

**SRB** Rutschfestigkeit auf glatter Stahloberfläche mit Glycerin

**SRC** = **SRA** + **SRB**

**Lemaitre Deutschland GmbH**  
Verler Straße 477 | 33334 Gütersloh  
Tel: 05241 / 70839-0 | Fax: 05241 / 70839-20

[lemaitre-deutschland.de](http://lemaitre-deutschland.de)



**LEMAITRE**  
meisterhafte Sicherheitsschuhe

Die auf diesem Blatt angegebenen Daten können sich ohne vorherige Ankündigung durch Weiterentwicklung des Produktes und der verwendeten Materialien verändern.

©Lemaitre, 2020-11