

ESD-Berufsschuhe Dynamic Clog hellbau ESD



Art. 37326

DYNAMIC

- ▶ Größe 35-48
- ▶ CE, EN ISO 20347:2012, OB, A,FO,E, SRC
- ▶ Gestricktes Textil , hellblau
- ▶ Fersenriemen feststehend, verstellbar
- ▶ Rutschhemmende TPU-Laufsohle
- ▶ Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610)
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- ▶ Schutz vor Spritzwasser



KLIMAKLASSE 1



TECHNIK

LAUF SOHLE


- 1_ ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2_SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2012
- 3_Rutschhemmende Laufsohle
- 4_Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin
- 5_Kraftstoffbeständigkeit



352610
Größe 35-48



FERSERIEMEN
feststehend



	Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1:
Prüfverfahren	IEC 61340-4-3
Grenzwerte	$R \leq 10^8 \Omega$
Typische Werte	$R = 10^7 \Omega$