



TUV PL-L

TUV PL-L 18W/4P 1CT/25

Kompakte, einseitig gesockelte Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe


Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		UV-Beständigkeit	
Socket	2G11 [2G11]	UV-C-Strahlung	5,5 W
Hauptanwendungsgebiet	Desinfektion	Produktdaten	
Nutzlebensdauer (Nom)	9000 h	Gesamt-Produktcode	871150062492540
Systembeschreibung	na [-]	Bestell-Produktname	TUV PL-L 18W/4P 1CT/25
Lichttechnische Daten		EAN/UPC - Produkt	8711500624925
Farbcode	TUV	Bestellcode	62492540
Lichtfarbe	- [Not Specified]	Local Code	1095080
Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer	15 %	Anzahl pro Verpackung	1
Elektrische Kenndaten		Anzahl pro Umverpackung	25
Power (Rated) (Nom)	18 W	Material-Nr. (12NC)	927903004007
Lampenstrom (Nom)	0,37 A	Nettogewicht (Einzelteil)	60,900 g
Spannung (Nom)	60 V		
Mechanische Kenndaten			
Sockelinformation	4 Pin (4P)		

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Abmessungsskizzen



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 18W/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	195 mm	220 mm	225 mm

TUV PL-L 18W/4P

Photometrische Daten

