



# MSR Gold™ FastFit

## MSR Gold™ 1500/1 FastFit 1CT/4

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ FastFit ermöglicht einen sekundenschnellen Lampenwechsel (FastFit) und ist gegen Halogenlampen austauschbar. Die kompakte Bauform erleichtert die Handhabung und die Miniaturisierung der Leuchten. Die Lampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich.

### Produkt Daten


| Allgemeine Eigenschaften           |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Socket                             | PGJX50 [ PGJX50]      |
| Betriebsstellung                   | UNIVERSAL [ Beliebig] |
| Hauptanwendungsgebiet              | Unterhaltung          |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom) | 750 h                 |
| Systembeschreibung                 | FastFit               |
| Lichttechnische Daten              |                       |
| Farbcode                           | 1                     |
| Lichtstrom (min.)                  | 114750 lm             |
| Lichtstrom (Nom)                   | 127500 lm             |
| Farbkoordinate X (Nom)             | 328                   |
| Farbkoordinate Y (Nom)             | 334                   |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)    | 5700 K                |
| Nennlichtausbeute (Nom)            | 85 lm/W               |
| Farbwiedergabeindex nach 4h (Nom)  | 92                    |
| Farbwiedergabeindex nach 20h (Nom) | 95                    |
| Farbwiedergabeindex (Nom.)         | 85                    |
| Elektrische Kenndaten              |                       |
| Power (Rated) (Nom)                | 1500.0 W              |
| Lampenstrom (Nom)                  | 15,3 A                |

| Zündspannung (min.)               | 198 V                          |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Dimmen                            |                                |
| Dimmbar                           | Ja                             |
| Mechanische Kenndaten             |                                |
| Sockelinformation                 | PGJX50                         |
| Anforderungen an das Leuchtdesign |                                |
| Kolbentemperatur (max.)           | 950 °C                         |
| Quetschungstemperatur (max.)      | 500 °C                         |
| Produktdaten                      |                                |
| Gesamt-Produktcode                | 871869640275700                |
| Bestell-Produktname               | MSR Gold™ 1500/1 FastFit 1CT/4 |
| EAN/UPC - Produkt                 | 8718696402757                  |
| Bestellcode                       | 40275700                       |
| Anzahl pro Verpackung             | 1                              |
| Anzahl pro Umverpackung           | 4                              |
| Material-Nr. (12NC)               | 928108905115                   |
| Nettogewicht (Einzelteil)         | 0,133 kg                       |

## Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

## Abmessungsskizzen



MSR GOLD 1500/1 FastFit

| Product          | D (max) | O      | L (min) | L (max) | L     | C (max) | F     |
|------------------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|-------|
| MSR Gold™ 1500/1 | 28 mm   | 6,3 mm | 64 mm   | 66 mm   | 65 mm | 128 mm  | 50 mm |
| FastFit 1CT/4    |         |        |         |         |       |         |       |

## Photometrische Daten

