



## Xeentec Anti-Elektrosmog (XAE) Einfüllanleitung

XAE wird in das Kühlwasser des Fahrzeugs eingefüllt zum bestehenden Kühlwasser.

**Bitte halten Sie sich ganz genau an diese Einfüllanleitung.**

**Wirkungsweise:** XAE reduziert nachweislich den messbaren Elektrosmog im Motorraum sowie gleichzeitig auch im Fahrgastraum. Dadurch arbeitet der Motor effektiver, läuft leichter und runder. Er entwickelt automatisch mehr Leistung (kW). Die Reduzierung des Elektrosmogs im Fahrgastraum wirkt sich sehr positiv auf die Insassen aus, indem sie entspannter und stressfreier ans Ziel kommen und nicht so schnell beim Fahren ermüden.

**Einfüllung:** Generell in das warme Kühlwasser des Fahrzeugs.

### Die einfache Anwendung von XAE:

**Schritt 1:** Das XAE-Konzentrat im Flacon vor der Anwendung (Einfüllung in das Kühlwasserbehältnis) kräftig schütteln, um alles gut zu vermischen. Ein eventueller Bodensatz oder Flocken im Flacon müssen vollständig aufgelöst sein (**bitte genau kontrollieren**).

**Schritt 2:** Dann den **ganzen Inhalt** des Flacons in das Kühlwasserbehältnis füllen. Den Motor 2 bis 3 Minuten im Leerlauf laufen lassen, dass sich das XAE im Kühlwasserkreislauf optimal verteilen kann.

**Wichtig:** Zukünftig bei jedem Ölwechsel XAE zusammen mit dem XOO (Xeentec Oil-Optimizer) genau nach dieser Einfüllanleitung einfüllen, um die Wirkung von XAE auf Dauer zu garantieren.

Selbstverständlich hat unser XAE zu Ihrer 100%igen Sicherheit eine Produkthaftpflichtversicherung für eventuelle Schäden an Ihrem Fahrzeug durch XAE in Höhe von 3 Mio. Euro je Schadenfall.

---

Herstellung:

**Xeentec Holding B.V. - Niederlassung Deutschland**  
Angerstr. 109  
88213 Ravensburg  
Deutschland

Tel.: 0751 - 99 55 86 35  
info@xeentec.de  
www.xeentec.de

Finanzamt Kleve  
St.Nr.: 116/5952/4126  
USt-IdNr.: DE292773924

Hauptsitz der Gesellschaft:

Xeentec Holding B.V. - Niederlande  
2514 EJ Den Haag  
Register No. 27176252 - Den Haag  
Geschäftsführer: Lars Parelius