

Geprüfte Sicherheit

**DIN EN** 



**SERVICE & WARTUNG**

**Gasflaschenschränke mit Brandschutz**

1



Feuerbeständiger Gasflaschenschrank Typ G 30.12, Breite 1200 mm.  
 Wahlweise als G30- oder G90-Version lieferbar.

Feuerbeständiger Gasflaschenschrank Typ G 90.14, Breite 1400 mm.  
 Wahlweise als G30- oder G90-Version lieferbar.

Typ	G 90.12	G 30.12	G 90.14	G 30.14
Feuerwiderstandsfähigkeit	90 Minuten	30 Minuten	90 Minuten	30 Minuten
Lagerkapazität	Gasflaschen à 50 Liter			
Anzahl	4	4	4	4
Maße außen B x T x H (mm)	1198 x 615 x 2050	1198 x 615 x 2050	1398 x 615 x 2050	1398 x 615 x 2050
Maße innen B x T x H (mm)	1045 x 400 x 1858	1094 x 479 x 1874	1245 x 400 x 1858	1294 x 479 x 1874
Türausführung	2-flügelig	2-flügelig	2-flügelig	2-flügelig
<b>Türanschlag:</b>				
Bestellnummer grau/gelb	165-314-JY	144-521-JY	165-315-JY	144-522-JY
Bestellnummer grau	165-307-JY	117-004-JY	165-308-JY	117-005-JY

**Gleich mitbestellen**



- **Montageset für Rohrdurchführungen**, inkl. 2 Ermeto-Schrauben, R 3/8", für G30- und G90-Schränke, Bestell-Nr. 117-007-JY
- Höhenverstellbare Halterung zur Montage an der Seitenwand, für zwei 10-Liter-Flaschen - für G30- und G90-Schränke, außer G 90.6-10 und G 90.6-2F, Bestell-Nr. 117-006-JY

**Steckfertiger Aufsatz zur technischen Entlüftung**

- Aufsatz ohne Überwachung, Bestell-Nr. 129-345-JY
- Aufsatz mit Überwachung, Bestell-Nr. 136-799-JY



Steckfertiger Aufsatz zur technischen Entlüftung



**TIPP:** Wenn ein 120-facher Luftwechsel, nötig z.B. bei der Lagerung giftiger Gase, im Schrank gewünscht wird, verwenden Sie bitte die Radialventilatoren auf

siehe Seite **164**

