
Productnaam	:	MoTip Kettingspray	
Artikelnummer	:	000572	
Leverancier/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V.	
		Wolframweg 2	
		8471 XC WOLVEGA	
		Telefoon nummer	0561 – 69 44 00
		Telefax nummer	0561 – 69 44 31

Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardig smeermiddel voor het behandelen van ketting aangedreven overbrengingen, welke onderhevig zijn aan zware belasting.

Toepassingen

Kettingen

Ketting aangedreven transmissies, die aan extreem hoge belasting onderhevig zijn

Transportbanden

Productkenmerken

Te verwerken als olie, met de eigenschappen van vet

Uitstekende mechanische en thermische stabiliteit

Zeer goede hechting

Dilatant

Voorkomt slijtage en vastklemmen

Bestand tegen weersinvloeden

Bestand tegen zwakke zuren en basen

Waterafstotend

Gericht spuitbeeld

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	400 ml
Basis	:	Minerale Oliën
VOS-gehalte	:	Circa 39% w/w
Kleur	:	Transparant
Geur	:	Karakteristiek
Soortelijke massa bij 20°C	:	0,844 gr/ml
Spuit opbrengst	:	2,0 gr/sec.
Dampdruk bij 20°C	:	3 tot 4 bar
4 Ball EP-test (ASTM D 2596)	:	3430 N
Temperatuur bestendig	:	-50°C tot +200°C
pH-waarde	:	Neutraal



Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De spuitbus op kamertemperatuur brengen.

Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C.

Voor gebruik de spuitbus schudden.

De kettingspray in een dunne laag aanbrengen. Tijdens de initiële vloeifase, waarbij het product goed kan doordringen in de behandelde ketting, heeft de kettingspray een schuimend effect. De beste smering wordt verkregen na het verdampen van het oplosmiddel.