



## Aqua-Flächenspachtel

### Eigenschaften

Schnell trocknender, weißer Dispersionsspachtel zum Spachteln, Glätten, Abporen von grundiertem Holz, Metall. Auch für alten Putz anwendbar (bis max. 500 µm). Sehr gute Haftung, leicht zu verarbeiten, wasserverdünnbar.

### Farbton

weiß

### Packungsgrößen

400 g  
200 g

### Produkt-Code

M - GP 01

### Zusammensetzung

Acrylatdispersion, verschiedene Füllstoffe, Konservierungsmittel, Wasser, Additive.

### Auftragsverfahren

Spachteln.

### Untergrundvorbehandlung

Untergrund muss tragfähig, trocken, frei von Öl, Fett und Wachs sein.

### Verarbeitung

Nicht unter +5 °C Luft-/Objekttemperatur verarbeiten. Rohes Nadelholz außen imprägnieren. Eisen, Stahl, rohes Holz grundieren; intakte Altanstriche matt schleifen. Mehrmaliges Aufziehen im Abstand von 3-4 Std. ergibt besonders glatte Oberflächen. Überlackierbar mit allen ALBRECHT Aqua- und Kunstharz-, Weiß- und Buntlacken. Im Außenbereich ist nach Trocknung kurzfristig überzulackieren.

### Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

### Lagerung

Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern. Anbruchdosen mit Folie abdecken und gut verschließen.

### Trocknung (20 °C)

Nach 1-4 Std. je nach Schichtdicke trocken und schleifbar. Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann sich die Trocknungszeit verlängern.

### Ergiebigkeit

ca. 250 g/m<sup>2</sup> je nach Untergrund.

### Sicherheitsratschläge

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

### WGK: 1

### Recycling-Hinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben; Abfallschlüssel-Nr. 080409.