

# L-220

## METAPACE L-220 Kompakter Desktop- Etikettendrucker

### Technische Spezifikationen

#### DRUCK

Druckverfahren	Thermodirekt
Druckgeschwindigkeit	max. 152 mm/Sek.
Druckbreite	max. 56,9 mm
Drucklänge	6–2.000 mm
Auflösung	8 Punkte/mm (203 dpi) sowie optional 12 Punkte/mm (300 dpi)

#### MEDIEN

Medientyp	Gap, Black Mark, Notch, Continuous, Fan-Fold
Breite	15–60 mm
Rollendurchmesser	max. 130 mm
Kerndurchmesser	12,5–38,1 mm
Medienstärke	0,06–0,2 mm

#### ELEKTRONIK

Speicher	Flash: 128 MB, RAM: 64 MB DDR3
Schnittstellen	USB 2.0, Seriell, Ethernet (Option), WLAN (Option)
Netzteil	AC 100V – 240V, DC 24V, 2,5A
Barcodes	Alle Standard-1D- und 2D-Barcodes
Lebensdauer	MCBF: min. 12 Monate Auto-Cutter: min. 6 Monate TPH: min. 6 Monate

#### SOFTWARE

Emulation	EPL (kompatibel), EPL II (kompatibel), ZPL (kompatibel), ZPL II (kompatibel), SLCS
Treiber	Windows 2000, XP, 2003 Server, Vista, Windows 7, Linux, Mac OS
Labeldesigner	Metapace Label Designer Software

#### BESONDERHEITEN

Optionen	Auto-Cutter, Dispenser, Ethernet, WLAN
----------	--

#### GARANTIE

Dauer	24 Monate
-------	-----------

#### GEHÄUSE

Abmessung (BxHxT)	120 × 170 × 230 mm
Gewicht	1,36 kg
Farbe	Schwarz, weiß

### Highlights

- + Kompakter Thermodirekt-Etikettendrucker im Komplettpaket
- + Vielseitiger Einsatz mit unterschiedlichsten Medien
- + Max. Druckgeschwindigkeit: 152 mm/Sek.
- + Unterstützt alle gängigen Druckersprachen
- + Inklusive Label-Gestaltungssoftware



**Drivers**  
by Seagull™

