

L-42DT

METAPACE L-42DT

Sehr flexibler Etiketten-
Allrounder für den Desktop

Technische Spezifikationen

DRUCK

Druckverfahren	Thermodirekt/Thermotransfer
Druckgeschwindigkeit	max. 178 mm/Sek.
Druckbreite	max. 108 mm
Drucklänge	6–2.000 mm
Auflösung	8 Punkte/mm (203 dpi) sowie optional 12 Punkte/mm (300 dpi)
Sensoren	Durchlicht-, Reflexions- und Bandende-Sensor; Sensor zur Erkennung offener Druckerklappe.

MEDIEN

Medientyp	Gap, Black Mark, gestanzte, Endlos, Leporello
Breite	20–110 mm
Rollendurchmesser	max. 130 mm
Kerndurchmesser	25,4–38,1 mm
Medienstärke	0,06–0,2 mm

FARBAND

Bandart	Wachs, Wachs/Harz, Harz (Outside)
Farbbandbreite	110 mm
Bandlänge	max. 74 m
Kerndurchmesser	12,7 mm

ELEKTRONIK

Speicher	64 MB SDRAM, 128 MB FlashROM
Schnittstellen	USB 2.0, Seriell/Parallel, WLAN/Ethernet (optional)
Netzteil	AC 100–240V, 50/60 Hz, DC 24 V, 2,5 A
Barcodes	Alle Standard-1D- und 2D-Barcodes
Lebensdauer	MTBF: 25 km TPH, Auto-Cutter: 0,3 Millionen Schnitte

SOFTWARE

Emulation	EPL (kompatibel), EPL II (kompatibel), ZPL (kompatibel), ZPL II (kompatibel), SLCS
SDK	Android SDK, Windows SDK
Treiber	Windows 7, 8, 10, Linux, Mac OS X
Labeldesigner	Metapace Label Designer Software

BESONDERHEITEN

Standard	USB-Kabel, Netzteil, Netzkabel, Treiber-CD, Design-Software
Optional	Auto-Cutter, Etikettenspender, Ethernet

GARANTIE

Dauer	24 Monate
-------	-----------

GEHÄUSE

Abmessung (BxHxT)	200 × 173 × 252 mm
Gewicht	2,35 kg
Farbe	Schwarz

BEDINGUNGEN

Temperatur	Betrieb: 5 °C bis 40 °C (41 °F bis 104 °F) Lagermd: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Feuchtigkeit	Betrieb: 10 % bis 80 % RH Lagermd: 10 % bis 90 % RH

Highlights

- + Preisstarker Thermodirekt-/Thermotransfer-Desktop-Etikettendrucker
- + Extrem schneller Druck mit bis zu 178 mm/Sek.
- + Kompaktes Gehäuse, großer Flash- und RAM-Speicher
- + Anschlussvielfalt: USB, RS232, parallel, optional Ethernet und WLAN
- + Komplettpaket mit Zubehör zum Auspacken und Loslegen



Drivers
by Seagull™

