

L-42T

METAPACE L-42T

Thermotransfer Etikettendrucker

Technische Spezifikationen

DRUCK

Druckverfahren	Thermodirekt / Thermotransfer
Druckbreite	max. 108 mm
Drucklänge	6 – 1000 mm
Druckgeschwindigkeit	max. 178 mm/Sek.
Auflösung	8 Punkte/mm (203 dpi) / 12 Punkte/mm (300 dpi) (optional)

MEDIEN

Medientyp	Gap, Black Mark, Notch, Continuous, Fan-Fold
Breite	25 – 116 mm
Rollendurchmesser	max. 130 mm
Kerndurchmesser	25,4 – 38,1 mm
Medienstärke	0,06 – 0,2 mm

FARBAND

Farbbandbreite	33 – 110 mm
Farbbandlänge	74 m – 300 m
Kerndurchmesser	12,5 mm / 25,4 mm

ELEKTRONIK

Speicher	Flash: 128 MB, RAM: 64 MB DDR2
Schnittstellen	USB 2.0, Seriell, Parallel, Ethernet (Option), WLAN (Option)
Netzteil	AC 100V – 240V, DC 24V, 2,5A
Barcodes	Alle Standard 1D und 2D Barcodes
Lebensdauer	MCBF: min. 12 Monate; Auto-Cutter: min. 6 Monate; TPH: min. 6 Monate

SOFTWARE

Emulation	EPL (kompatibel), EPL II (kompatibel), ZPL (kompatibel), ZPL II (kompatibel), SLCS
Treiber	Windows 2000, XP, 2003 Server, Vista, Windows 7, Linux, Mac OS
Labeldesigner	Metapace Label Designer Software

BESONDERHEITEN

Optionen	Auto-Cutter, Dispenser, Ethernet, WLAN, externe Medienhalterung
----------	--

GARANTIE

Dauer	24 Monate
-------	-----------

GEHÄUSE

Abmessung (BxHxT)	214 × 195 × 310 mm
Gewicht	2,85 kg

Highlights

- + Thermotransferdrucker für professionelle Etiketten-Anwendungen
- + Schneller Druck mit bis zu 178 mm pro Sekunde
- + Besonders großer Farbbandvorrat (bis zu 300 m)
- + Standardmäßig mit seriellem, parallelem und USB-Interface
- + Komplettpaket: Netzteil, Etikettenrolle, Transferband, Software und Reinigungsstift inklusive



Drivers
by Seagull™

