



AUSLAUF  
-TYPE

# REG-Schnittstelle USB

## Funktionen im Überblick

- Zur Ankopplung eines PC an den KNX.
- Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
- Unterstützt Gruppen- und Busmonitor und KNX Long Frames für schnellere Programmierung.
- Anzeigeelemente: LED T: Telegrammverkehr auf den Bus, LED K: Kommunikation über die Schnittstelle
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 55 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 61 mm
- Teilungseinheit: 2
- Teilungseinheiten: 2
- Einbautiefe: 68 mm
- Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
- 1 TE 18 mm.

## Bestelldaten

<b>Artikel-Nr:</b>	USB/S1.12
<b>Bestell-Nr:</b>	2CDG110243R0021
<b>EAN:</b>	4016779064613
<b>Zolltarifnummer:</b>	85176200
<b>Preisgruppe:</b>	44
<b>Preis:</b>	259,00 EUR zzgl. MwSt.

## Downloads

### Bedienungsanleitung

» [Montage- und Betriebsanleitung](#)

### Technisches Handbuch

» [Produkt Handbuch](#)

### Zertifikate

» [EU-Konformitätserklärung](#)

Maßbild

