

**Art. 025-1260-000**

Faßverschraubung für 30 mm Pumpenschaft  
Paßt auf alle Fässer oder  
an die Wandhalterung (Art.025-1265-000)



025-1260-000

**Art. 025-1262-000**

Faßverschraubung für 42 mm Pumpenschaft  
Paßt auf alle Fässer oder  
an die Wandhalterung (Art.025-1265-000)



025-1262-000

**Art. 025-1264-000**

Faßverschraubung für 50 mm Pumpenschaft  
Paßt auf alle Fässer oder  
an die Wandhalterung (Art.025-1265-000)



025-1264-000

**Art. 025-1265-000**

Wandhalterung Stahl beschichtet  
Halterung für Pumpen Mod. 500-600-800



025-1265-000

**Art. 025-1265-010**

Wandhalterung Stahl beschichtet  
Mit Gummipuffer zur Vibrationshemmung  
Halterung für Pumpen geflanscht und break



025-1265-010

**Art. 025-1266-000**

Wandhalterung  
Für Membranpumpen



025-1266-000

**Art. 025-1267-000**

Montagebrücke für Tanks  
Für Pumpen und Schlauchroller



025-1267-000

**Art. 025-1267-B00**

Montagebrücke für Tanks  
Tropfenfangschale



025-1267-B00



025-1268-094

## Art. 025-1268-094

Saugrohre für Wandpumpen

Bestehend aus:

Saugrohr 42 mm Ø x 940 mm

Schlauchtülle für 25 mm Ø Schlauch

Ansaugventil

## Art. 025-1268-125

Saugrohre für Wandpumpen

Bestehend aus:

Saugrohr 42 mm Ø x 1250 mm

Schlauchtülle für 25 mm Ø Schlauch

Ansaugventil



025-1269-094

## Art. 025-1269-094

EDELSTAHL Saugrohre für Wandpumpen

Bestehend aus:

EDELSTAHL Saugrohr 42 mm Ø x 940 mm

EDELSTAHL Schlauchtülle für 25 mm Ø Schlauch

Ansaugventil

## Art. 025-1269-125

EDELSTAHL Saugrohre für Wandpumpen

Bestehend aus:

EDELSTAHL Saugrohr 42 mm Ø x 1250 mm

EDELSTAHL Schlauchtülle für 25 mm Ø Schlauch

Ansaugventil



025-1270-094

## Art. 025-1270-094

Saugrohre für Wandpumpen

Bestehend aus:

Art.025-1268-094 Saugrohr 42 mm Ø x 940 mm

Art.025-1262-000 Faßverschraubung für 42 mm Pumpen

Art.910-0600-020 Flex hose Ø 25 2,0 m length

## Art. 025-1270-125

Saugrohre für Wandpumpen

Bestehend aus:

Art.025-1268-094 Ø 42 mm hose 1250 mm length

Art.025-1262-000 Faßverschraubung für 42 mm Pumpen

Art.910-0600-020 Saugschlauch 25 mm Ø x 2,0 m



025-1271-094

## Art. 025-1271-094

EDELSTAHL Saugrohre für Wandpumpen

Bestehend aus:

Art.025-1269-094 EDELSTAHL Saugrohr 42 mm Ø x 940 mm

Art.025-1262-000 Faßverschraubung für 42 mm Pumpen

Art.911-0600-020 Blauer Saugschlauch 25 mm Ø x 2,0 m

## Art. 025-1271-125

EDELSTAHL Saugrohre für Wandpumpen

Bestehend aus:

Art.025-1269-094 EDELSTAHL Saugrohr 42 mm Ø x 1250 mm

Art.025-1262-000 Faßverschraubung für 42 mm Pumpen

Art.911-0600-020 Blauer Saugschlauch 25 mm Ø x 2,0 m

**Art. 025-1272-000**

Doppelnippel G 1" auf M 40 X 1,25  
Verbinder Saugrohr auf Saugschlauch



025-1272-000



025-1274-000

**Art. 025-1274-000**

Doppelnippel M 40 X 1,25  
Saugrohrverbinder

**Art. 025-1275-025**

Saugrohrverlängerung Ø 42 x 250 mm

**Art. 025-1275-050**

Saugrohrverlängerung Ø 42 x 500 mm

**Art. 025-1275-092**

Saugrohrverlängerung Ø 42 x 912 mm

**Art. 025-1275-122**

Saugrohrverlängerung Ø 42 x 1212 mm



025-1275-025/050/092/122

**Art. 025-1276-000**

Ansaugventil mit Filter Ø 42 mm



025-1276-000



025-1277-000

**Art. 025-1277-000**

Ansaugventil mit Lufteinsaugung  
G 1" passend an Saugrohre

**Art. F96-0900-424**

Überdruckventil  
Einstellbar auf 5 bis 50 bar mit G 1/2"



F96-0900-424



F96-0900-525

**Art. F96-0900-525**

Überdruckventil  
Einstellbar auf 5 bis 50 bar mit G 3/4"

**Art. F94-0600-626**

Messingwinkel 90° G 1"



F94-0600-626



F94-1600-626

**Art. F94-1600-626**

Edelstahlwinkel 90° G 1"

**Art. F94-0540-625**

Messingverbinder mit Gummimuffe G 1" x Ø 25 mm



F94-0540-625



F94-1540-625

**Art. F94-1540-625**

Edelstahlverbinder mit Gummimuffe G 1" x Ø 25 mm

FRISCHÖLSYSTEME





F96-0500-004



F96-0502-004



F96-0500-005



F96-0502-005



F96-0100-404



F96-0100-403



910-0600-020



911-0600-020



**Art. F96-0500-004**  
Schnellverschlusskupplung female G 1/2"  
Genormt nach ISO 7241-A

**Art. F96-0502-004**  
Schnellverschlusskupplung male G 1/2"  
Genormt nach ISO 7241-A

**Art. F96-0500-005**  
Schnellverschlusskupplung female G 3/4"  
Genormt nach ISO 7241-A

**Art. F96-0502-005**  
Schnellverschlusskupplung male G 3/4"  
Genormt nach ISO 7241-A

**Art. F96-0100-404**  
Doppelnippel Stahl verzinkt G 1/2"

**Art. F96-0100-505**  
Doppelnippel Stahl verzinkt G 3/4"

**Art. F96-0100-606**  
Doppelnippel Stahl verzinkt G 1"

**Art. F96-0100-403**  
Reduzierung Stahl verzinkt G 1/2" auf G 3/8"

**Art. F96-0100-504**  
Reduzierung Stahl verzinkt G 3/4" auf G 1/2"

**Art. F96-0100-604**  
Reduzierung Stahl verzinkt G 1" auf G 1/2"

**Art. F96-0100-605**  
Reduzierung Stahl verzinkt G 1" auf G 3/4"

**Art. 910-0600-020**  
Saugschlauch G 1" Ø 25 mm x 2 m  
Gummi Schwarz mit stützender Stahlspirale  
Für wandmontierte Wandpumpen

**Art. 911-0600-020**  
Saugschlauch G 1" Ø 25 mm x 2 m  
Gummi Blau mit stützender Stahlspirale  
Für wandmont. Pumpen mit EDELSTAHL SAUGROHR

## Anschlußschläuche

| Artikel Nummer | Anschluß      | Auslegungsdruck | Berstdruck | Länge  |
|----------------|---------------|-----------------|------------|--------|
| 906-0424-015   | R1 1/2" F - F | W.P.160 bar     | 640 bar    | 1,5 m  |
| 906-0424-020   | R1 1/2" F - F | W.P.160 bar     | 640 bar    | 2,0 m  |
| 906-0404-030   | R1 1/2" M - F | W.P.160 bar     | 640 bar    | 3,0 m  |
| 906-0404-040   | R1 1/2" M - F | W.P.160 bar     | 640 bar    | 4,0 m  |
| 906-0404-050   | R1 1/2" M - F | W.P.160 bar     | 640 bar    | 5,0 m  |
| 906-0404-060   | R1 1/2" M - F | W.P.160 bar     | 640 bar    | 6,0 m  |
| 906-0404-075   | R1 1/2" M - F | W.P.160 bar     | 640 bar    | 7,5 m  |
| 906-0404-080   | R1 1/2" M - F | W.P.160 bar     | 640 bar    | 8,0 m  |
| 906-0404-100   | R1 1/2" M - F | W.P.160 bar     | 640 bar    | 10,0 m |
| 906-0525-010   | R1 3/4" F - F | W.P.105 bar     | 420 bar    | 1,0 m  |
| 906-0525-020   | R1 3/4" F - F | W.P.105 bar     | 420 bar    | 2,0 m  |
| 906-0505-030   | R1 3/4" M - F | W.P.105 bar     | 420 bar    | 3,0 m  |
| 906-0626-010   | R1 1" F-F     | W.P.88 bar      | 352 bar    | 1,0 m  |
| 906-0626-020   | R1 1" F-F     | W.P.88 bar      | 352 bar    | 2,0 m  |
| 906-0606-030   | R1 1" M-F     | W.P.88 bar      | 352 bar    | 3,0 m  |