

## WPL 15/25 A(S)

### Das Plus an Platz und Effizienz.

Die Konzeption der Inverter-Luft/Wasser-Wärmepumpen WPL 15 AS und WPL 25 A bietet viele Vorteile, die sich sowohl im Neubaubereich als auch bei einer Modernisierung auszahlen. So minimiert die Außenaufstellung den Platzbedarf im Haus und ist - dank äußerst leisem Betrieb - selbst bei engerer Bebauung möglich. Insgesamt erreichen die Modelle dank ihrer hochkarätigen Ausstattung eine Leistungsstärke, mit der hohe Vorlauftemperaturen von bis zu + 65 °C erzielt werden können. Eine schnelle Montage ist durch den hydraulischen Anschluss sowie das montagefreundliche Anschlusskonzept gegeben. Kurz ein Gerät, das in seiner gesamten Konzeption auf exzellenten Komfort ausgelegt ist. Übrigens können die WPL 15 AS | WPL 25 A mit einer Vielzahl von Brauchwasser-, System- und Pufferspeichern von STIEBEL ELTRON kombiniert werden.



Abbildung exemplarisch: WPL 25 A

### Die wichtigsten Merkmale

Hohe Effizienz durch bedarfsabhängige Regelung des Inverter-Verdichters

Effizienzsteigerung durch Dampf-/ Nassdampfzwischeneinspritzung

Hohe Leistungszahl

Sehr leise im Betrieb

Kondensatwanne wird effizient über den Kältekreislauf abgetaut

Zeitoptimierte und energieeffiziente Kreislaufumkehrabtauung

Steuerung über Wärmepumpenmanager WPM 2.1 oder WPM 3 (notwendiges Zubehör)

Bis + 65 °C Vorlauftemperatur möglich

Niedriger Energieverbrauch durch moderne Effizienztechnologie

Variabel kombinierbar mit dem Speicherprogramm von STIEBEL ELTRON



Typ		
Typ	WPL 15 AS	WPL 25 A
Bestell-Nr.	232491	232493
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	6,86 kW	12,86 kW
Energieeffizienzklasse, mittleres Klima, W55/W35	A+/A++	A++/A++ <sup>1)</sup>
Technische Daten		
Anlaufstrom	7 A	5 A
Schallleistungspegel (EN 12102)	55 dB(A)	56 dB(A)
Nennspannung Verdichter	230 V	400 V
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	230 V	400 V
Nennspannung Steuerung	230 V	230 V
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	4,23 kW	8,39 kW
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	3,90	4,14
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	6,86 kW	12,86 kW
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	2,83	2,94
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	65 °C	65 °C
Höhe	900 mm	1045 mm
Breite	1270 mm	1490 mm
Tiefe	593 mm	593 mm
Gewicht	140 kg	175 kg

Hinweis zur Energieeffizienzklasse: Die Angaben entsprechen den offiziellen und ab September 2015 verbindlichen Anforderungen für Warmwasserbereiter (EU-Verordnung Nr. 812/2013), basierend auf den Daten nach EN 16147 für Warmwasserwärmepumpen.

## WPL 15 AS

### Wärmepumpen-Manager WPM 2.1

Bestell-Nr.	Typ	Geeignet für	Höhe	Breite	Tiefe
230010	WPMW 2.1	Wand-Aufbaugeschäse	215 mm	246 mm	140 mm

Bestell-Nr.	Typ
233622	AS-WP 1
233623	AS-WP 2

## WPL 25 A

» **Kostenlose Info-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 0800 7020700.

» **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen  
Ihnen bei allen Fragen:  
[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

**Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.