

tesakrepp® Malerband 4306 Premium

Malerabdeckband

PRODUKTINFORMATION

Produktbeschreibung

tesakrepp® 4306 Malerband besteht aus einem anschmiegsamen, flachen, schwach gekreppten Papierträger. Das Produkt wurde speziell für Maleranwendungen im Innenraum entwickelt. Der imprägnierte und lackierte Papierträger ist mit einer sehr gut haftenden Kautschukklebmasse ausgerüstet, durch die eine hervorragende Haftung und exakte Farbkante erzielt werden. Nach 7 Tage Verklebungszeit ist eine gute, saubere Entfernbarkeit gegeben.

Hauptanwendungen

tesakrepp® 4306 Malerband bietet ein umfangreiches Anwendungsspektrum für viele Maler- und Abdekarbeiten und ist zur Herstellung von Abdeckmasken sowie für das Abkleben von geraden Kanten und leichten Kurven geeignet. Es ist bei allen Malerarbeiten auf glatten und rauen Untergründen im Innenbereich einzusetzen und auf allen gängigen Konfektioniergeräten zu verarbeiten.

Technische Daten

■ Trägermaterial	leicht gekrepptes Papier	■ Klebkraft auf rauen Untergründen	1.7 N/cm
■ Dicke	140 µm	■ Reißdehnung	10 %
■ Klebmasse	Naturkautschuk	■ Reißkraft	38 N/cm
■ Klebkraft auf Stahl	3.4 N/cm	■ UV-Beständigkeit	0.5 Wochen

Eigenschaften

■ Handeinreißbarkeit	++	■ Scharfe Farbkanten	+
■ geeignet für raue Oberflächen	+	■ Anschmiegsamkeit	+
■ Farbhafung	++		

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ++ sehr gut, + gut, o mittel, - niedrig

Weitere Informationen

tesakrepp® 4306 ist nicht UV-beständig. Daher ist es im Außenbereich nur bis zu 3 Tagen einzusetzen, auch bei Feuchtigkeit. Im Innenbereich dagegen ist es bis max. 7 Tage einsetzbar.

Für aktuelle Information zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04306>

Seite 1 von 1 / Stand: 24.02.2014

tesa SE

Postfach 57 02 62
D-22771 Hamburg
Deutschland
Tel: 040-4909 3400
Fax: 0180-234 3520
www.tesa.de

tesa SE
Ein Beiersdorf Unternehmen

tesa GmbH

Laxenburger Str. 151
A-1100 Wien
Österreich
Tel: 01-614 00 295
Fax: 01-614 00 363
www.tesa.at

tesa tape Schweiz AG

Industriestrasse 19
CH-8962 Bergdietikon
Schweiz
Tel: 044-744 34 44
Fax: 044-744 32 22
www.tesa.ch

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle Informationen und Empfehlungen werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Dennoch übernimmt die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent die Gewährleistung für die Richtigkeit der Aussagen, insbesondere auch was die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck anbelangt. Folglich ist der Benutzer selbst für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.