

Druckluftschlauchtrommel Automatik

Schlauch aus PU mit Gewebeeinlage (knickfest) mit Metallbügel zur Wandmontage, 180° schwenkbar, ca. 8 m ausziehbar, automatische Schlauchrückholung, komplett mit Kupplung. Zuleitungsschlauch ca. 2 m komplett mit Stecknippel.



ca. 8 m

**inkl. Metallbügel
zur Wandmontage**

**180°
schwenkbar**



BOX L 290 x B 155 x H 275 mm

Güde GmbH & Co. KG • Birkichstraße 6 • 74549 Wolpertshausen • Tel.: 07904/700-0 • www.guede.com

Technische Daten DL-Schlauchtrommel

Länge Arbeitsschlauch:	ca. 8 m
Länge Anschlusschlauch:	2 m
Max. Betriebsdruck:	15 bar
Schlauch-Ø (m. Gewebeeinlage):	12x9 mm
Schwenkbar:	180°
Material:	PU
Gewicht brutto/netto:	3,8 kg/3,4 kg
Maße LxBxH:	330 x 280 x 140 mm
EAN:	40 15671 02877 8
Artikel-Nr.:	02877



Montage Beispiel

Montage an diversen Kompressoren mit Montagehalter (Art.-Nr. 02872) möglich.

**Unverbindliche
Preiseempfehlung**

Sonderpreis