

Anleitung zum Austausch des Tastenfeldes am VW Fahrzeugschlüssels mit Fernbedienung



- Tausch der Bedienfeldes an der Fernbedienung in 10 Arbeitsschritten

- **Benötigtes Werkzeug:**

- kleiner Schlitz-Schraubendreher
- kleines Cuttermesser

Hinweise:

- VOR dem Einbau prüfen Sie bitte die Bauteile auf Beschädigungen und mögliche Falschlieferungen
- Während des Umbaus sollte die Zündung ausgeschalte und optimalerweise der Batterie Minuspol abgeklemmt sein.

Schritt 1-2 / Klappschlüssel Beetle



- 1. Öffnen Sie das Bedienelement mit Hilfe eines kleinen Schlitzschraubendrehers.



- 2. Dadurch können Sie die Fernbedienung in zwei Hälften zerlegen, um besser an die Tastenfeldbefestigung zu gelangen.

Schritt 3-4 / Altes Tastenfeld Beetle



- 3. Jetzt lösen Sie mit einem spitzen Werkzeug (z.B. Cuttermesser) das alte Tastenfeld aus der eingepprägten Kunststoffführung. (Bitte achten Sie auf die mögliche Verletzungsgefahr!)



- 4. Nun können Sie das Tastenfeld aus der Prägung einfach herauslösen.

Schritt 5-7 / Neues Tastenfeld Beetle



- 5. Jetzt liegen die Druckschalter offen, dabei sollten Sie gleich eine Reinigung der Oberfläche und der Prägekante vornehmen, um die Montage des neuen Tastenfeldes optimal durchführen zu können.
- 6. Am neuen Tastenfeld ist darauf zu achten, dass Sie es in der richtigen Einbaurichtung einsetzen. Dieses kann man an dem Drucktasterstift erkennen. (Kreuz oder Zylinder)
- 7. Nun können Sie das neue Tastenfeld einfach in die Kunststoffprägung an der Fernbedienung wieder einrasten lassen.

Schritt 8-9 / Neues Tastenfeld Beetle



- 8. Es ist während des Einrastvorgangs auf die genaue Position des Tastenfeldes zu achten.



- 9. Nach dem das Tastenfeld gleichmäßig an der Fernbedienung angebracht wurde, können die zwei Hälften wieder zusammengefügt werden.

Schritt 10 / Fernbedienung Beetle



- 10. Der Austauschvorgang ist somit vollendet. Eine nachträgliche Funktionsprüfung sollte dabei immer vorgenommen werden.