








Gewindedüsen - Rundstrahl

<p>Typ 030S – Saphir Teile Nr.: 6201.0000.0</p>	<p>Betriebsdruck: max. 1000 bar Form / Gewinde: M3 x 4 lg. Material: Edelstahl Düse: Saphirstein Düsen ø: 0,10 – 1,0 mm Durchflußfaktor: 0,68</p>	<p>Typ 030E – Edelstahl Teile Nr.: 6201.2000.0</p>	<p>Betriebsdruck: max. 2500 bar Form / Gewinde: M3 x 4 lg. Material: Edelstahl Düse: HRC56 Düsen ø: 0,40 – 1,3 mm Durchflußfaktor: 0,93</p>
			
<p>Typ 040S – Saphir Teile Nr.: 6202.0000.0</p>	<p>Betriebsdruck: max. 1000 bar Form / Gewinde: M4 x 4 lg. Material: Edelstahl Düse: Saphirstein Düsen ø: 0,10 – 1,9 mm Durchflußfaktor: 0,63</p>	<p>Typ 040E – Edelstahl Teile Nr.: 6202.2000.0</p>	<p>Betriebsdruck: max. 2500 bar Form / Gewinde: M4 x 5,5 lg. Material: Edelstahl Düse: HRC56 Düsen ø: 0,40 – 1,6 mm Durchflußfaktor: 0,93</p>
			
<p>Typ 040K – Keramik Teile Nr.: 6202.4000.0</p>	<p>Betriebsdruck: max. 1000 bar Form / Gewinde: M4 x 5,3 lg. Material: Edelstahl Düse: Keramikeinsatz Düsen ø: 0,30 – 1,8 mm Durchflußfaktor: 0,84</p>	<p>Typ 1501K – Keramik Teile Nr.: 6203.4000.0</p>	<p>Betriebsdruck: max. 1000 bar Form / Gewinde: M4 x 5,3 lg. Material: Edelstahl Düse: Keramikeinsatz Düsen ø: 0,30 – 1,8 mm Durchflußfaktor: 0,84</p>
			
<p>Typ 045S – Saphir Teile Nr.: 6204.0000.0</p>	<p>Betriebsdruck: max. 4000 bar Form / Gewinde: M4-DK x 4 lg. Material: Edelstahl Düse: Saphirstein Düsen ø: 0,10 – 1,0 mm Durchflußfaktor: 0,68 Dichtung: Messing / Niros</p>	<p>Typ 130S – Saphir Teile Nr.: 6215.0000.0</p>	<p>Betriebsdruck: max. 2750 bar Form / Gewinde: M4x0,5 x 7,5 lg. Material: Edelstahl Düse: Saphirstein Düsen ø: 0,10 – 1,0 mm Durchflußfaktor: 0,68 Dichtung: Kunststoff</p>
			
<p>Typ 131S – Saphir Teile Nr.: 6217.0000.0</p>	<p>Betriebsdruck: max. 2750 bar Form / Gewinde: M4x0,5 x 7,5 lg. Material: Edelstahl Düse: Saphirstein Düsen ø: 0,10 – 1,0 mm Durchflußfaktor: 0,68 Dichtung: Messing</p>	<p>Typ 050S – Saphir Teile Nr.: 6206.0000.0</p>	<p>Betriebsdruck: max. 1000 bar Form / Gewinde: M5 x 5 lg. Material: Edelstahl Düse: Saphirstein Düsen ø: 0,10 – 1,0 mm Durchflußfaktor: 0,68</p>
			
<p>Typ 050E – Edelstahl Teile Nr.: 6206.2000.0</p>	<p>Betriebsdruck: max. 2500 bar Form / Gewinde: M5 Material: Edelstahl Düse: HRC56 Düsen ø: 0,40 – 2,0 mm Durchflußfaktor: 0,93</p>	<p>Typ 050K – Keramik Teile Nr.: 6206.4000.0</p>	<p>Betriebsdruck: max. 1000 bar Form / Gewinde: M5 x 5,3 lg. Material: Edelstahl Düse: Keramikeinsatz Düsen ø: 0,40 – 1,8 mm Durchflußfaktor: 0,84</p>
			
<p>Typ 055S – Saphir Teile Nr.: 6207.0000.0</p>	<p>Betriebsdruck: max. 2800 bar Form / Gewinde: M5-DK x 5 lg. Material: Edelstahl Düse: Saphirstein Düsen ø: 0,10 – 1,0 mm Durchflußfaktor: 0,68 Dichtung: Messing / Niros</p>	<p>Typ 060S – Saphir Teile Nr.: 6208.0000.0</p>	<p>Betriebsdruck: max. 1000 bar Form / Gewinde: M6 x 6 lg. Material: Edelstahl Düse: Saphirstein Düsen ø: 0,10 – 3,0 mm Durchflußfaktor: 0,68</p>
			

Gewindedüsen - Rundstrahl

Typ 060K – Keramik
Teile Nr.: 6208.4000.0



Betriebsdruck: max. 1000 bar
Form / Gewinde: M6 x 7,3 lg.
Material: Edelstahl
Düse: Keramikeinsatz
Düsen ø: 0,40 – 3,0 mm
Durchflußfaktor: 0,84

Typ 078S – Saphir
Teile Nr.: 6211.0000.0



Betriebsdruck: max. 1000 bar
Form / Gewinde: M6 x 8 lg.
Material: Edelstahl
Düse: Saphirstein
Düsen ø: 0,60 – 2,0 mm
Durchflußfaktor: 0,68

Typ 078K – Keramik
Teile Nr.: 6211.4000.0



Betriebsdruck: max. 1000 bar
Form / Gewinde: M6 x 7,3 lg.
Material: Edelstahl
Düse: Keramikeinsatz
Düsen ø: 0,40 – 3,0 mm
Durchflußfaktor: 0,84

Typ 065S – Saphir
Teile Nr.: 6210.0000.0




Betriebsdruck: max. 2800 bar
Form / Gewinde: M6-DK x 6 lg.
Material: Edelstahl
Düse: Saphirstein
Düsen ø: 0,10 – 1,0 mm
Durchflußfaktor: 0,68
Dichtung: Messing / Niro

Typ 165S – Saphir
Teile Nr.: 6219.0000.0



Betriebsdruck: max. 2500 bar
Form / Gewinde: M6x0,75 x 6 lg.
Material: Edelstahl
Düse: Saphirstein
Düsen ø: 0,10 – 1,0 mm
Durchflußfaktor: 0,68

Typ 080S – Saphir
Teile Nr.: 6212.0000.0



Betriebsdruck: max. 1000 bar
Form / Gewinde: M8 x 8 lg.
Material: Edelstahl
Düse: Saphirstein
Düsen ø: 0,10 – 3,0 mm
Durchflußfaktor: 0,68

Typ 080K – Keramik
Teile Nr.: 6212.4000.0



Betriebsdruck: max. 1000 bar
Form / Gewinde: 8 x 11,7 lg.
Material: Edelstahl
Düse: Saphirstein
Düsen ø: 0,40 – 3,0 mm
Durchflußfaktor: 0,84

Typ 079S – Saphir
Teile Nr.: 6213.0000.0



Betriebsdruck: max. 1000 bar
Form / Gewinde: M8 x 10 lg.
Material: Edelstahl
Düse: Saphirstein
Düsen ø: 0,60 – 3,0 mm
Durchflußfaktor: 0,68

Typ 079K – Keramik
Teile Nr.: 6213.4000.0



Betriebsdruck: max. 1000 bar
Form / Gewinde: M8 x 7,3 lg.
Material: Edelstahl
Düse: Keramikstein
Düsen ø: 0,40 – 3,0 mm
Durchflußfaktor: 0,84

Typ 082S – Saphir
Teile Nr.: 6214.0000.0



Betriebsdruck: max. 2000 bar
Form / Gewinde: M8x1-DK x 8 lg.
Material: Edelstahl
Düse: Saphirstein
Düsen ø: 0,10 – 1,0 mm
Durchflußfaktor: 0,68
Dichtung: Niro

Typ 982S – Saphir
Teile Nr.: 6254.0000.0



Betriebsdruck: max. 3000 bar
Form / Gewinde: M8x1 x 13 lg.
Material: Edelstahl
Düse: Saphirstein
Düsen ø: 0,10 – 3,0 mm
Durchflußfaktor: 0,68

Typ 254S – Saphir
Teile Nr.: 6220.0000.0



Betriebsdruck: max. 3000 bar
Form / Gewinde: M8x1-DK x 16 lg.
Material: Edelstahl
Düse: Saphirstein
Düsen ø: 0,10 – 0,45mm
Durchflußfaktor: 0,68

Typ 987S – Saphir
Teile Nr.: 6224.0000.0
















Betriebsdruck: max. 3000 bar
Form / Gewinde: M8x1 x 12 lg.
Material: Edelstahl
Düse: Saphirstein
Düsen ø: 0,10 – 3,0 mm
Durchflußfaktor: 0,68

Typ 100S – Saphir
Teile Nr.: 6216.0000.0

















Betriebsdruck: max. 1000 bar
Form / Gewinde: M10 x 10 lg.
Material: Edelstahl
Düse: Saphirstein
Düsen ø: 0,60 – 3,0 mm
Durchflußfaktor: 0,68

Gewindedüsen - Rundstrahl

<p>Typ 100K – Keramik Teile Nr.: 6216.4000.0</p> 	<p>Betriebsdruck: max. 1000 bar Form / Gewinde: M10 x 12 lg. Material: Edelstahl Düse: Keramikeinsatz Düsen ø: 0,40 – 3,0 mm Durchflußfaktor: 0,84</p>	<p>Typ 250S – Saphir Teile Nr.: 6228.0000.0</p> 	<p>Betriebsdruck: max. 3000 bar Form / Gewinde: M10 x 17 lg. Material: Edelstahl Düse: Saphirstein Düsen ø: 0,10 – 1,0 mm Durchflußfaktor: 0,68</p>
<p>Typ 965S – Saphir Teile Nr.: 6232.0000.0</p> 	<p>Betriebsdruck: max. 3000 bar Form / Gewinde: M10 x 18,9 lg. Material: Edelstahl Düse: Saphirstein Düsen ø: 0,10 – 2,0 mm Durchflußfaktor: 0,68</p>	<p>Typ 965E – Edelstahl Teile Nr.: 6232.2000.0</p> 	<p>Betriebsdruck: max. 2500 bar Form / Gewinde: M10 x 19,5 lg. Material: Edelstahl Düse: HRC56 Düsen ø: 0,30 – 1,2 mm Durchflußfaktor: 0,87</p>
<p>Typ 964S-SB – Saphir Teile Nr.: 6230.0000.0</p> 	<p>Betriebsdruck: max. 3000 bar Form / Gewinde: M10 x 18,9 lg. Material: Edelstahl Düse: Saphirstein Düsen ø: 0,10 – 3,0 mm Durchflußfaktor: 0,69 Dichtung: Strahlberuhiger</p>	<p>Typ 964E-SB - Edelstahl Teile Nr.: 6230.2000.0</p> 	<p>Betriebsdruck: max. 2500 bar Form / Gewinde: M10 x 18,6 lg. Material: Edelstahl Düse: HRC56 Düsen ø: 0,25 – 1,2 mm Durchflußfaktor: 0,92 Dichtung: Strahlberuhiger</p>
<p>Typ 084S – Saphir Teile Nr.: 6218.0000.0</p> 	<p>Betriebsdruck: max. 1000 bar Form / Gewinde: M10x1 x 13,5 lg. Material: Edelstahl Düse: Saphirstein Düsen ø: 0,60 – 3,0 mm Durchflußfaktor: 0,68</p>	<p>Typ 084K – Keramik Teile Nr.: 6218.4000.0</p> 	<p>Betriebsdruck: max. 1000 bar Form / Gewinde: M10x1 x 13,5 lg. Material: Edelstahl Düse: Keramikeinsatz Düsen ø: 0,70 – 4,0 mm Durchflußfaktor: 0,84</p>
<p>Typ 120K – Keramik Teile Nr.: 6223.4000.0</p> 	<p>Betriebsdruck: max. 1000 bar Form / Gewinde: M12 x 21,2 lg. Material: Edelstahl Düse: Keramikeinsatz Düsen ø: 0,40 – 4,0 mm Durchflußfaktor: 0,84</p>	<p>Typ 280S – Saphir Teile Nr.: 6240.0000.0</p> 	<p>Betriebsdruck: max. 3000 bar Form / Gewinde: M12 x 16,7 lg. Material: Edelstahl Düse: Saphirstein Düsen ø: 0,10 – 1,0 mm Durchflußfaktor: 0,63</p>
<p>Typ 161E – Edelstahl Teile Nr.: 6261.2000.0</p> 	<p>Betriebsdruck: max. 2500 bar Form / Gewinde: M12 x 13,6 lg. Material: Edelstahl Düse: HRC56 Düsen ø: 0,25 – 1,2 mm Durchflußfaktor: 0,91</p>	<p>Typ 161E-K- Edelstahl Teile Nr.: 6238.2000.0</p> 	<p>Betriebsdruck: max. 2500 bar Form / Gewinde: M12 x 18,6 lg. Material: Edelstahl Düse: HRC56 Düsen ø: 0,20 – 1,2 mm Durchflußfaktor: 0,91 Dichtung: Niro</p>
<p>Typ 161E-SB – Edelstahl Teile Nr.: 6239.2000.0</p> 	<p>Betriebsdruck: max. 2500 bar Form / Gewinde: M12 x 18,6 lg. Material: Edelstahl Düse: HRC56 Düsen ø: 0,20 – 1,20 mm Durchflußfaktor: 0,93 Dichtung: Strahlberuhiger</p>	<p>Typ 122S – Saphir Teile Nr.: 6233.0000.0</p> 	<p>Betriebsdruck: max. 3000 bar Form / Gewinde: M12 x 18,9 lg. Material: Edelstahl Düse: Saphirstein Düsen ø: 0,10 – 1,0 mm Durchflußfaktor: 0,68</p>

Gewindedüsen - Rundstrahl

<p>Typ 122S-K – Saphir Teile Nr.: 6234.0000.0</p> 	<p>Betriebsdruck: max. 3000 bar Form / Gewinde: M12-DK x18,9 lg. Material: Edelstahl Düse: Saphirstein Düsen ø: 0,10 – 1,0 mm Durchflußfaktor: 0,63 Dichtung: Niro</p>	<p>Typ 0123S – Saphir Teile Nr.: 6236.0000.0</p> 	<p>Betriebsdruck: max. 3000 bar Form / Gewinde: M12-DK x 18,9 lg. Material: Edelstahl Düse: Saphirstein Düsen ø: 0,10 – 1,0 mm Durchflußfaktor: 0,68</p>
<p>Typ 280S-K – Saphir Teile Nr.: 6240.0000.0</p> 	<p>Betriebsdruck: max. 3000 bar Form / Gewinde: M12 x 22,3 lg. Material: Edelstahl Düse: Saphirstein Düsen ø: 0,10 – 1,0 mm Durchflußfaktor: 0,63 Dichtung: Bronze</p>	<p>Typ 350S – Saphir Teile Nr.: 6242.0000.0</p> 	<p>Betriebsdruck: max. 1000 bar Form / Gewinde: 1/16"-27-NPT Material: Edelstahl Düse: Saphirstein Düsen ø: 1,6 – 3,0 mm Durchflußfaktor: 0,63</p>
<p>Typ 940S – Saphir Teile Nr.: 6244.0000.0</p> 	<p>Betriebsdruck: max. 1000 bar Form / Gewinde: 1/8" – 27 NPT Material: Edelstahl Düse: Saphirstein Düsen ø: 0,10 – 3,0 mm Durchflußfaktor: 0,63</p>	<p>Typ 946S – Saphir Teile Nr.: 6246.0000.0</p> 	<p>Betriebsdruck: max. 1000 bar Form / Gewinde: G1/8" (BSP) Material: Edelstahl Düse: Saphirstein Düsen ø: 0,10 – 3,0 mm Durchflußfaktor: 0,63</p>
<p>Typ 946E – Edelstahl Teile Nr.: 6246.2000.0</p> 	<p>Betriebsdruck: max. 500 bar Form / Gewinde: G1/8" (BSP) Material: Edelstahl Düse: gerieben Düsen ø: 0,70 – 3,0 mm Durchflußfaktor: 0,88</p>	<p>Typ 946K – Keramik Teile Nr.: 6246.4000.0</p> 	<p>Betriebsdruck: max. 1000 bar Form / Gewinde: G1/8" (BSP) Material: Edelstahl Düse: Keramikeinsatz Düsen ø: 0,70 – 4,0 mm Durchflußfaktor: 0,84</p>
<p>Typ 929S – Saphir Teile Nr.: 6248.0000.0</p> 	<p>Betriebsdruck: max. 1000 bar Form / Gewinde: ¼" – 18 NPT Material: Edelstahl Düse: Saphirstein Düsen ø: 0,10 – 3,0 mm Durchflußfaktor: 0,63</p>	<p>Typ 930K – Keramik Teile Nr.: 6250.4000.0</p> 	<p>Betriebsdruck: max. 1000 bar Form / Gewinde: RC ¼" x 18,2 lg. Material: Edelstahl Düse: Keramikeinsatz Düsen ø: 0,70 – 4,0 mm Durchflußfaktor: 0,87</p>
<p>Typ 930S – Saphir Teile Nr.: 6250.0000.0</p> 	<p>Betriebsdruck: max. 1000 bar Form / Gewinde: RC ¼" x 18,6 lg. Material: Edelstahl Düse: Saphirstein Düsen ø: 0,10 – 3,0 mm Durchflußfaktor: 0,68</p>	<p>Typ 935E – Edelstahl Teile Nr.: 6252.2000.0</p> 	<p>Betriebsdruck: max. 500 bar Form / Gewinde: G1/4" (BSP) Material: Edelstahl Düse: 1.4305 Düsen ø: 0,40 – 3,2 mm Durchflußfaktor: 0,93</p>
<p>Typ 935S – Saphir Teile Nr.: 6252.0000.0</p> 	<p>Betriebsdruck: max. 1000 bar Form / Gewinde: G1/4" (BSP) Material: Edelstahl Düse: Saphirstein Düsen ø: 0,10 – 3,0 mm Durchflußfaktor: 0,63</p>	<p>Typ 935K – Keramik Teile Nr.: 6252.4000.0</p> 	<p>Betriebsdruck: max. 500 bar Form / Gewinde: G1/4" (BSP) Material: Edelstahl Düse: Keramikeinsatz Düsen ø: 0,70 – 4,0 mm Durchflußfaktor: 0,84</p>

Gewindedüsen - Rundstrahl

Typ 1508K – Keramik
Teile Nr.: 6249.4000.0

Betriebsdruck: max. 1000 bar
Form / Gewinde: G1/4" x 15 lg.
Material: Edelstahl
Düse: Keramikeinsatz
Düsen ø: 0,70 – 4,0 mm
Durchflußfaktor: 0,84

Typ 1509K – Keramik
Teile Nr.: 6251.4000.0

Betriebsdruck: max. 1000 bar
Form / Gewinde: G 1/4" x 18,5 lg.
Material: Edelstahl
Düse: Keramikeinsatz
Düsen ø: 0,70 – 4,40 mm
Durchflußfaktor: 0,84

Typ 972S – Saphir
Teile Nr.: 6222.0000.0

Betriebsdruck: max. 3000 bar
Form / Gewinde: 3/8" - 24UNF
Material: Edelstahl
Düse: Saphirstein
Düsen ø: 0,10 – 3,0 mm
Durchflußfaktor: 0,68