

PLATINUM SE

Alles auf einen Blick

PRODUKTDATENBLATT



Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildung ähnlich.



RAUMWELT
Wohnen

Es sind die Details, die aus einem guten Plattenspieler einen besseren machen, dies gilt in besonderem Maße auch für PLATINUM SE. Seine analogen und digitalen Anschlussmöglichkeiten (integrierter Phono-Vorverstärker, USB, Bluetooth) lassen

keine Wünsche offen und er kann sich mit nahezu jeder Audio-Anlage von klein bis groß verbinden. Mit allen aktuellen sonoro Geräten ist er ohnehin kompatibel. Wer möchte, digitalisiert ganz nebenbei per USB seine Schallplattensammlung.


PLATINUM SE



DESIGN

Stabile Plattenspieler-Zarge hochwertig seidenmatt lackiert.
Gestaltet und entwickelt in Deutschland.

Erhältlich in den Farben:



PRODUKTHIGHLIGHTS

- Manueller Plattenspieler mit Riemenantrieb
- Optisch regulierter Gleichstrommotor
- Höhenverstellbarer Tonarm mit zwei reibungsarmen Präzisionslagern
- Schwerer, resonanzbedämpfter Aluminiumguss Plattenteller mit Korkauflage
- Hochwertiger Nagaoka Tonabnehmer mit elliptischem Nadelschliff
- Austauschbares Headshell mit Bajonett-Anschluss
- Eingebauter Phono-Vorverstärker
- Vergoldete Cinch-Anschlüsse
- Bluetooth-Übertragung
- USB-Anschluss und A/D Wandler

TECHNISCHE DATEN

Typ	2 Geschwindigkeiten, komplett manueller Betrieb	Tonabnehmer	Modell: Nagaoka MP-110 Typ: Moving Magnet Empfohlene Anschlussimpedanz: 47.000 Ohm Verstärkeranschluss: MM-Eingang Diamantschliff elliptisch Radius der Stiftspitze r / R 8/18 µm Auflagegewicht: 1,6 bis 2,0 g (Standard 1,8 g) Tonabnehmergewicht: 7,2 g
Antrieb	Riemenantrieb	Headshell	Gewicht: 10,6 g (einschließlich Schrauben, Muttern und Anschlussdrähten) Headshell-Überhang: ± 5 mm
Motor	Gleichstrommotor, optisch kontrolliert Geschwindigkeiten: 33 1/3 U / min und 45 U / min Gleichlaufschwankungen: <0,15% (33 U / min) bei 3 kHz	USB - Anschluss	USB 1.1 oder höher Windows 7 oder höher MAC OSX oder höher
Plattenteller	Aluminiumdruckguss, Durchmesser 300 mm, ca. 1,5kg	Bluetooth	Version 4.0 Unterstützte Codecs: SBC, aptX Audio Reichweite: ca. 10 m
Phono-Vorverstärker	Signal-Rausch-Verhältnis: > 67 dB (A-gewichtet, 20 kHz, LPF) Ausgangspegel: Vorverstärker AUS 5 mV ± 3 dB (1 kHz, 5 cm / s) Vorverstärker EIN 300 mV ± 3 dB (1 kHz, 5 cm / s)		
Ausgangsbuchsen	Cinch		
Tonarm	Armtyp: statisch ausbalancierter S-förmiger Tonarm, mit 2 reibungsarmen Lagern Effektive Länge: 224 mm Überhang: 19 mm Einstellbares Auflagegewicht: 0 bis 2,5g Zulässiges Tonabnehmergewicht: 5 bis 7,5 g Effektive Tonarmmasse: 21,4 g		

Mehr auf: sonoro.com/platinum-se